


# KATALOG FÜR PROFESSIONELLE WERKSTATTAUSRÜSTUNG




T: +44 (0)1592 774333
F: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com

www.albadiagnostics.com
www.brakefluidtester.com












## FIRMEN PROFIL

Alba Diagnostics Ltd., Entwickler und Hersteller fachspezifischer Ausrüstung für Kfz-Werkstätten, wurde 1991 vom Geschäftsführer Stewart Whitton gegründet.

Das Unternehmen entwickelte sich vom Zwei-Mann-Betrieb mit 3 Produkten zum Hersteller des weltweit führenden Bremsflüssigkeitstesters mit einem Angebot von mehr als 200 Ausrüstungsgegenständen für Kfz-Werkstätten. Im Bereich der Technologien für Bremsflüssigkeitstests ist Alba ein anerkannter Experte.

Alba produziert im Auftrag von und für einige der größten Bremsen-, Bremsflüssigkeits- und Automobilhersteller weltweit wie zum Beispiel Castrol, Delphi, Ford und Caltex. Wir sind ein vom Ford Service Equipment-Programm anerkannter Lieferant. Sechzig Prozent unserer Produkte exportieren wir in 30 Länder weltweit, darunter auch Japan und USA.

Zusätzlich zu unseren eigenen Produkten importieren und vertreiben wir ein stetig wachsendes Produktportfolio für den Zubehörmarkt der Automobilindustrie. Dank unserer umfangreichen Lagerkapazitäten und erstklassigen Kommunikationsmöglichkeiten importieren und exportieren wir aus und in die ganze Welt.

Wir sind stolz, dass wir über unser Standardprogramm an Werkzeugen und Ausrüstung hinaus einen kompletten Beschaffungsservice anbieten können. Dabei liefern wir nicht direkt an den Endkunden, sondern greifen auf unser bestehendes Vertriebsnetzwerk zurück.

Unser Ziel bei Alba ist es, die Position des Marktführers für die Beschaffung und Lieferung von Zubehör für die Automobilindustrie einzunehmen.







## BREMSFLÜSSIGKEITSTESTS - EINE LEISTUNG, DIE SICH AUSZAHLT

Bremsflüssigkeit ist für extreme Kälte- und Wärmeunterschiede konzipiert und schützt das Bremssystem vor Korrosion. Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, d.h. sie absorbiert Wasser, was im Zeitverlauf zu einer qualitativen Verschlechterung der Bremsflüssigkeit und einem Absinken des Siedepunkts führt und im Extremfall einen totalen Bremsenausfall nach sich ziehen kann.


Das genaueste Verfahren zur Kontrolle des Siedepunkts der Bremsflüssigkeit ist die Verwendung des Alba-Siedepunkt-Prüfgeräts. Die Bremsflüssigkeit sollte gewechselt werden, wenn der Siedepunkt unter der empfohlenen Mindesttemperatur liegt. Wir empfehlen, als Sicherheitsmarge 10% von der am Hauptzylinder gemessenen Temperatur abzuziehen, da die Temperatur am Bremskaliber grundsätzlich rund 10% höher liegt.

Der Bremsflüssigkeitstest und -wechsel ist ebenso rentabel wie der Ölwechsel. Prüfen Sie jedes Fahrzeug in Ihrer Werkstatt. Beispiel: 8 Fahrzeuge pro Tag, bei 4 Fahrzeugen ist ein Bremsflüssigkeitswechsel erforderlich. Nicht alle Kunden werden den Wechsel durchführen lassen, gehen wir somit von 2 Bremsflüssigkeitswechseln pro Tag aus:


| Kosten pro Fahrzeug | Zusätzlicher Umsatz/Woche | Zusätzlicher Umsatz/Jahr |
|---|---|---|
| 30,95 pro Fahrzeug | 480 | 24,000 |
| 49,95 pro Fahrzeug | 600 | 30,000 |

**FAKT: Bei jedem zweiten Fahrzeug ist der Feuchtigkeitsgehalt der Bremsflüssigkeit zu hoch und stellt ein Sicherheitsrisiko dar.**

**Die Feuchtigkeitsabsorption senkt die Wärmeresistenz der Bremsflüssigkeit.**





## DRUCK-BREMSENENTLÜFTER

In der Regel sind 3 Personen mit dem manuellen Entlüften von Bremsen beschäftigt: Eine Person betätigt die Bremsen, eine zweite fängt die Bremsflüssigkeit auf und eine dritte füllt den Behälter auf. Der Alba-Druck-Bremsenentlüfter ist für die Bedienung durch eine Person konzipiert und entlüftet das gesamte Bremssystem in nur 15 Minuten. Das Alba-Gerät ist mit einer eigenen integrierten Pumpe und einem Motor ausgestattet (Stromversorgung über die Fahrzeugbatterie). Die Verwendung von Druckluft, die zur einer Verunreinigung der Bremsflüssigkeit mit Feuchtigkeit führen kann, wird auf diese Weise vermieden. Anstelle eines Vakuums arbeitet das Gerät mit Druck. Vakuumentlüfter ziehen die Bremsflüssigkeit durch das gesamte Fahrzeug, was zu Schäden an den Ventilen usw. führen kann. Wird das System nicht extrem sorgfältig aufgefüllt, besteht ferner die Gefahr, dass Luft in das Bremssystem gelangt.

GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com


DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com

## WELTWEIT DIE NUMMER 1 – BREMSFLÜSSIGKEITS-TESTGERÄT

- Siedepunk-Prüfgerät – der einzig zulässige Weg zum Testen von Bremsflüssigkeit
- Die führenden bremsen – und bremsflüssigkeitshersteller
- Präzise, zuverlässige und wiederholbare Ergebnisse
- Betrieb durch fahrzeugeigene 12v batterie
- Betriebshinweise auf lcd-anzeige in 19 sprachan und ° c & ° f
- Betriebsanleitung für den kompletten prüfvorgang auf lcd-anzeige
- Funktioniert in DOT3, 4, Super DOT4 & 5.1 Bremsflüssigkeiten
- Meßtemperatur jetzt bis 320° c (608° f) – eignet sich für neue bremsflüssigkeit und motorrennenflüssigkeit
- Polaritätgesschützt
- EMC, RoHS, CE geprüft




**Nr. ALB1100**

## DRUCKER ZUM EINSATZ MIT BREMSFLÜSSIGKEITS-TESTGERÄT

- Drucker zum Einsatz mit ALB1150 & wie mit ALB1200 geliefert
- Berichtsausdruck zeigt; Namen Ihres Unternehmens (wenn das Gerät damit versehen wurde), die jeweilige Seriennummer des Bremsflüssigkeits-Testgerätes, Batteriespannung, Testberichte in °C/°F & Albas Änderungsempfehlungen
- Ihnen obliegt es lediglich, Datum & amtliches Kennzeichen des Fahrzeugs zu ergänzen & ihn Ihrem Kunden auszuhändigen oder ihn dessen Serviceplan/MOT-Testbericht hinzuzufügen.


**Nr. ALB1200PTR**

**Bremsflüssigkeits-Testgerät– Wahlmöglichkeiten**

| Modell Nr. | Max Temp | Drucker-anschlussfähig |
|---|---|---|
| ALB1000 | 200°C/392°F | x |
| ALB1100 | 320°C/608°F | x |
| ALB1150 | 320°C/608°F | √ |
| ALB1200 | 320°C/608°F | Gerät komplett mit Drucker |

## DIGITALER ELEKTRONISCHER DRUCK-BREMSENTLÜFTER (6 Liter)

- Schnell ; kompletter Flüssigkeitsaustausch kann durch eine Person innerhalb von etwa 15 Minuten erfolgen, geeignet für Pkws, LCV- & HGV-Kupplungen
- Effizient ; Druckentlüftung ist die einzige von Bremsflüssigkeits-Herstellern zugelassene Methode
- Vielseitig ; Flüssigkeit kann ausgetauscht oder auch nur abgelassen werden
- Einfach ; Arbeitet mit 12 V Stromversorgung – fahrzeugeigene Batterie ermöglicht den Einsatz außerhalb der Werkstatt
- Zwecktauglich ; Ausführung in Edelstahl & Schwerlast-Pumpe
- Sicher ; Keine Verwendung von Kompressionsluft, daher keine Flüssigkeits-Kontaminierung möglich
- Regulierbares elektronisches Druck-Steuerungsventil, 0,5 bis 4 bar, über digitales Tastenfeld
- Konstanter Druck, aufrechterhalten über elektronisches Steuerungssystem
- Sichtbarer Flüssigkeitsstand, mit automatischer Abschaltung bei Minimalstand, damit mit Sicherheit keine Luft ins System eindringen kann
- Flüssigabfallflasche mit Kettenhalterung plus Ablage für Werkzeuge & Komponenten
- ABS-kompatibel
- Lieferung mit ALB30564B Master-Kappen-Adapterset (enthält ALB592B patentierte Kappe für diverse Fahrzeuge)



**Nr. ALB585**

## DRUCK-BREMSENTLÜFTER (1,25 Liter)

- Schnell ; kompletter Flüssigkeitsaustausch kann durch eine Person innerhalb von etwa 15 Minuten erfolgen, geeignet für Pkws, LCV- & HGV-Kupplungen
- Effizient ; Druckentlüftung ist die einzige von Bremsflüssigkeits-Herstellern zugelassene Methode
- Vielseitig ; Flüssigkeit kann ausgetauscht oder auch nur abgelassen werden
- Einfach ; Arbeitet mit 12 V Stromversorgung – fahrzeugeigene Batterie ermöglicht den Einsatz außerhalb der Werkstatt
- Tragbar, wiegt nur 4 Kilogramm & kann inner- & außerhalb der Werkstatt genutzt werden
- Sicher ; Keine Verwendung von Kompressionsluft, daher keine Flüssigkeits-Kontaminierung möglich
- Lieferung mit europäischem Kappenadapter
- Vollständig kompatibel mit ALB592B Kappe für diverse Fahrzeuge& ALB30564 & ALB30564B Kappen-Adaptersets

**Auch lieferbar ALB560MVC; ALB560 komplett mit ALB30564B Master-Adapterset für Kappen**



**Nr. ALB560**

GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com

## BREMSENTLÜFTER-WAGEN

- Ausführung in Edelstahl
- Schwerlast-Peristaltik-Pumpe
- Arbeitet mit 12 V Stromversorgung (Fahrzeugbatterie)
- Regulierbarer Druck bis zu 2,5 bar
- Komplett mit ALB30564 Kappen-Adapterset
- 5 Liter Fassungsvermögen
- Füllstandsanzeiger
- Stauraum für Abfallflüssigkeits-Fasche & Werkzeuge
- Gewicht 13,5 kg
- Abmessungen 830 x 330 x 290 mm




**Nr. ALB580**

## KAPPE FÜR DIVERSE FAHRZEUGE

Einzigartige patentierte Konstruktion - von den Bremsenexperten

Die meisten Bremsflüssigkeits-Hersteller müssen eine ganze Palette von Kappen-Adaptern liefern (und Sie müssen sie laufend erwerben), um Ihnen die Entlüftung jedes Fahrzeugs zu ermöglichen – die ALB592B passt für die meisten Fahrzeuge und ist damit kostengünstig & zeitsparend.

- Kann mit allen Druck-Bremsentlüftern aller Hersteller eingesetzt werden
- Passt auf Behälter mit Rundstutzen von 30 – 85 mm Durchmesser
- Passt auch auf Behälter mit Bajonettverschluss – wirklich universell
- Einzigartig Greifausführung
- Einfache Anbringung – einfache Nutzung




**Nr. ALB592B**

## DRUCK-BREMSENTLÜFTER-WAGEN (20 – 60 LITER)

- Speziell zum Absaugen von Flüssigkeit aus einem neuen Flüssigkeitsfass konzipiert
- Einmann-Bedienung für Fahrzeuge, LCV- & HGV-Kupplungen
- Regulierbarer Druck bis zu 4 bar
- 12 V Stromversorgung (fahrzeugeigene Batterie) zum Einsatz inner- & außerhalb der Werkstatt
- Lieferung mit 30564B Kappen-Adapterset (enthält ALB592B Kappe für diverse Fahrzeuge, Alba-Patent)
- Flüssigabfall-Sammelflasche mit Kettenhalterung
- Langlebige Ausführung in Edelstahl
- Bremsflüssigkeits-Behälter (20 – 60 Liter Fass) kann direkt auf dem Wagenboden fixiert werden
- Druckschalter zum Abschalten der Pumpe bei geringem Durchfluss durch niedrigen Flüssigkeitsstand, um Eindringen von Luft ins System zu verhindern.







FASS GEHÖRT NICHT ZUM LIEFERUMFANG

**Nr. ALB595**

## ABDECKKAPPEN-ADAPTERSET

- Geeignet für den Einsatz mit den meisten Druck-Bremsentlüftern, einschließlich ALB560, ALB575 & ALB585, ALB595 & ALB30570
- Europäischer Kappen-Adapter
- ALB592B patentierte Kappe für diverse Fahrzeuge (30 – 85 mm Durchmesser)
- Abfallflüssigkeits-Flasche
- Spritze (falls für Wiedereinstellen des Flüssigkeitsstands im Hauptzylinder erforderlich)

**Nr. ALB30564B**

## DRUCKLUFT-BREMSENENTLÜFTER

- Druck wird im Behälter gespeichert (during operation)
- Master-Adapter-Set ALB30564 im Leiferumfang enthalten
- Für die Kupplungs - und Bremsenentlütung geeignet
- Fassungsvermögen des Behälters: 5 Liter
- Muss während des Arbeitsvorgangs mit der Luftversorgung verbunden bleiben



**Nr. ALB30565**

## DRUCKLUFT-BREMSENENTLÜFTER

- Tragbar - knn von der Druckluftversorgung abgetrennt werden
- Druck wird im Behälter gespeichert
- Master-Adapter-Set ALB30564 im Leiferumfang enthalten
- Für die Kupplungs - und Bremsenentlütung geeignet
- Fassungsvermögen des Behälters: 5 Liter



**Nr. ALB30566**

## MASTER CAP ADAPTOR KIT wie geliefert mit ALB30565 & ALB30566

- kann bei den meisten Bremsentlüftern eingesetzt werden
- beinhaltet europäische cap adaptor, multi auto caps, amerikanische adaptor (GM) und eine Auswahl von BMW/Audi, Nissan, Mazda & Honda caps.



**Nr. ALB30564**

GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com


## HANDBETRIEBENER DRUCK-BREMSENENTLÜFTER

- Einfache Einmannbedienung
- Einfache Handpumpenbedienung zur Druckerzeugung
- Tragbar
- Europäischer Adapter ist im Lieferumgang enthalten
- Fassungsvermögen: 1.9 Liter
- Schnellverschluss
- Druckablassventil

Die Verwendung mit dem Master-Adapter-Set

ALB30583
**Mehrzweck-aufsatz zum gebrauch mit ALB30570 Handbetriebener Druck-bremsenentlüfte**





**Nr. ALB30570**

## 6 LITER VAKUUM-BREMSENENTLÜFTER

- Fassungsvermögen: 6 Liter
- Anschluss an das Druckluftsystem in der Werkstatt
- Einzigartiger Gummiadapter zur Flüssigkeitsabsaugung (verhindert Lecks)
- Entfernung der Bremsflüssigkeit über Entlüftungsstutzen, um das Entleeren oder den Austausch der gesamten Bremsflüssigkeit zu ermöglichen



**Nr. ALB30734**

## VAKUUM-BREMSÖLABSAUGER

- Entfernt Flüssigkeit mit Absaugnippeln
- Neues Design mit großem Tankinhalt von 3 Litern
- Arbeitet mit der normalen Luftversorgung der Werkstatt
- Einzigartiger Gummianschluss zum Absaugen der Flüssigkeit (vermeidet Tropfen)




**Nr. ALB30677**

## VAKUUM-BREMSENENTLÜFTER

- Vakuum-Bremsenentlüfter, komplett mit Motorradanschluss und Nachfüllflaschen
- Fassungsvermögen: 1 Liter
- Anschluss an das Druckluftsystem in der Werkstatt
- Einzigartiger Gummiadapter zur Flüssigkeitsabsaugung (verhindert Lecks)
- Entfernung der Bremsflüssigkeit über Entlüftungsstutzen, um das Entleeren oder den Austausch der gesamten Bremsflüssigkeit zu ermöglichen




Ebenfalls erhältlich:
ALB30591
Wie oben ohne Nachfüllflaschen

**Nr. ALB30558**

## BREMSBELAG- UND BREMSSCHEIBENREINIGER

Entfernen Sie mühelos selbst hartnäckigste Verschmutzungen von Bremsbelägen usw

- Austauschbarer Filter zur Wiederaufarbeitung von Abwasser/Reinigungsmittel
- Fassungsvermögen des Behälters: 40 Liter
- Flüssigkeitsstandanzeiger
- Sichere Entlüftung der Flüssigkeit aus dem Behälter
- Auffangtrichter mit besonders großem Durchmesser und austauschbarem Filter
- 4 Industrierollen mit Bremsen
- Abgewinkelte Teleskophalterung 1260mm - 1420mm
- Leistungsstarke Bürste aus Polyamid



ALB30549 Teilebürste gerade
ALB30550 Teilebürste gebogen



**Nr. ALB30548**

## DIGITALES BREMSSCHEIBEN / BREMSBELAGMESSGERÄT

- Messbereich: 0 - 150mm (metrisches und britisches Maßsystem)
- Feinteilung: 0.01mm
- Messgenauigkeit: 0.01mm
- Verpackung: Robuste Kunststoffbox



**Nr. ALB30596**

## DIGITALES MESSGERÄT FÜR BREMSTROMMELN

- Messbereich: 0-300mm (metrisches und britisches Maßsystem)
- Feinteilung: 0.01mm
- Messgenauigkeit: 0.01mm
- Verpackung: Robuste Holzbox



**Nr. ALB30597**

GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com

## ALB30712 DIGITALER BREMSSCHEIBEN-MESSSCHIEBER

- Messbereich: 0 -150 mm (Metrisches & britisches System)
- Auflösung: 0,01 mm
- Genauigkeit: 0,02mm
- Besitzt seriellen Port zum Verbinden mit Computer-Schnittstelle
- Verpackung: Robuster Koffer



**Nr. ALB30712**

## BREMSTEST COMBO EINSCHLIESSLICH ALB30598 & ALB30712

- Digitaler meßschieber
- Digitale Scheibenbremssattel



**Nr. ALB30801**

## DIGITALER MESSSCHIEBER

- Messbereich: 0 - 150mm (metrisches und britisches Maßsystem)
- Feinteilung: 0.01mm
- Messgenauigkeit: 0.03mm
- Verpackung: Robuste Kunststoffbox




**Nr. ALB30598**

## DIGITALES BREMSSCHEIBENBELAG-MESSGERÄT

Mit digitaler anzeige

- Messbereich: 0 - 12.5mm (metrisches und britisches Maßsystem)
- Feinteilung: 0.01mm
- Messgenauigkeit: 0.01mm
- Verpackung: Robuste Kunststoffbox



**Nr. ALB30602**

## DIGITALES MIKROMETER

- Messbereich: 0 - 25mm (metrisches und britisches Maßsystem)
- Feinteilung: 0.001mm
- Messgenauigkeit: 0.004mm
- Wasserbeständig nach IP54
- Hartmetall-Messflächen
- Automatische Abschaltfunktion
- Verpackung: Robuste Kunststoffbox




**Nr. ALB30607**

## DIGITALES MIKROMETER

- Messbereich: 0 - 25mm (metrisches und britisches Maßsystem)
- Feinteilung: 0.01mm
- Messgenauigkeit: 0.004mm
- Hartmetall-Messflächen
- Wasserbeständig nach IP40
- Automatische Abschaltfunktion
- Verpackung: Robuste Kunststoffbox




**Nr. ALB30612**

## DIGITALES REIFENPROFIL- UND BREMSBELAGMESSGERÄT

- Messbereich: 0 - 25mm (metrisches und britisches Maßsystem)
- Feinteilung: 0.01mm
- Messgenauigkeit: 0.01mm
- Verpackung: Robuste Kunststoffbox



**Nr. ALB30586**

## BREMSENWARTUNGS-KOMPLETTSET

Umfasst alle erforderlichen digitalen Messinstrumente für Bremsscheiben und Bremsbeläge (ALB30596), Bremstrommeln und Bremsbacken (ALB30597), Bremsbelagdicke/Reifenprofil (ALB30586), Bremsscheibenbelag (ALB30602), Messschieber (ALB30598)

Sämtliche Instrumente werden in einer robusten Kunststoffbox geliefert.

Das unverzichtbare Set für alle Schnellwerkstätten, Vertragswerkstätten und Pannendienste



**Nr. ALB30605**

GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com

## PRESS-VAC - DRUCK- UND UNTERDRUCK-TESTSATZ

- Handpumpe kann für Druck oder Unterdruck eingesetzt werden
- Satz beinhaltet eine Auswahl an Aufsatzteilen und Schläuchen - passend für die meisten Bauteile, die auf Druckluft geprüft werden müssen
- Umfasst eine Flasche mit Bremsflüssigkeit für die Bremsentlüftung
- Messbar: 0 bis -1 BAR Unterdruck; 0 bis 4 BAR Druck



**Nr. ALB30647**

## VAKUUM-HANDPUMPE

Das ideale Werkzeug zum Entlüften von Dieselfiltern nach dem Austausch

- Messingausführung
- Quecksilberanzeige, skaliert in Zentimetern und Zoll
- Dieselpumpen entlüften, Vakuum-System im Motor testen, Zündung, Vergaser eingeschlossen, Automatikgetriebe, Computersteuerung, Klimaanlage, Kraftstoffsysteme, Tempomat & Abgasregelung



**PART No. ALB30852**

## MITYVAC 8500 VAKUUM- & DRUCK-PUMPE

Set enthält alles, um hunderte von Fahrzeug-Diagnosen und mechanischen Tests durchzuführen.

- Einsatz für Bremsentlüftung von nur eine Person
- Erzeugt Unterdruck oder Druck mit einem Schalterdreh
- Bedienfreundliche ergonomische Gestaltung
- Ein-Finger-Abzug für Ablassen von Unterdruck/Druck.
- Druck und Unterdruck werden durch Presshub mit höherer Genauigkeit und besserer Kontrolle aufgebaut.
- Verfügt über langlebige, präzise membranähnliche Unterdruck-/Druck-Kombianzeige

Max. Unterdruck/Druck 25 in Hg (85 kPa)/30 psi (207+kPa)

**PART No. ALB30878**

## MANUELLES BREMSSPIEL-MESSCHIEBERSET (2-teilig)

- Zum Einsatz mit ALB30844 Adapterset für Gerät zum Zurückdrehen der Kolben
- Eingebauter Magnetbelag hält Adapter an seinem Platz
- Enthält links- und rechtshändige Andruckschrauben-Baueinheiten
- Geeignet zum Zurückdrehen und Zurückdrücken von Bremskolben
- Passt für die meisten europäischen& japanischen Kraftfahrzeuge



**PART No. ALB30845**

## DRUCKLUFTGERÄT ZUM ZURÜCKDREHEN VON KOLBEN 3/8" VIERKANTGEWINDE

- Pneumatisches Gerät zum Zurückdrehen von Kolben mit links – sowie rechtsgängigem Gewinde
- Dreht die kolben zum Ersetzen der Bremsbeläge zurück
- Luftregulierung durch Hebelarm
- Geeignet fürdie meisten 3/8'' D-Zurückdreh- und Zapfen-Adapter
- Einsatz mit ALB30844 35-teiliges Adapterset für Gerät zum Zurückdrehen von Kolben



**PART No. ALB30843**

## 35-teiliges ADAPTERSET FÜR GERÄT ZUMM ZURÜCKDREHEN VON KOLBEN

- Einsatz entweder mit ALB30843 Druckluftgerät zum Zurückdrehen von Kolben oder ALB30845 manuellem Gerät
- Dreht die Kolbn zum Ersetzen der Bremsbeläge zurück
- Pässt für die miesten europäischen und japanischen Kraftfahrzeuge
- Magnetbelag hält die adapter an ihrem Platz
- Gerät zum Zurückdrehen von Kolben mit links – sowie rechtsgängigem Gewinde
- Enthält 35 Adapter



**PART No. ALB30844**

## LUFTDRUCK KOLBEN RÜCKSTELLUNGS-WERKZEUG

- Rückspannung von Kolben um Bremsbeläge zu ersetzen
- Passend für fast alle europäische und japanische Kfz
- Hebel um den Luftdruck zu regulieren
- Magnetbelag hält Adaptor in Stellung
- Werkzeug für rechts und links Kolben-Gewinde
- Umfasst 15 Adaptor
- Hebel zum Regulieren der Druckluft



**Nr. ALB30728**

## GERÄT ZUM MANUELLEN ZURÜCKDREHEN DER KOLBEN

- Dreht die Kolben zum Ersetzen der Bremsbeläge zurück
- Passt für die meisten europäischen und japanischen Kraftfahrzeuge
- Magnetbelag hält die Adapter an ihrem Platz
- Gerät zum Zurückdrehen von Kolben mit links- sowie rechtsgängigem Gewinde
- Enthält 17 Adapter



**Nr. ALB30783**


GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com

## GERÄT ZUM AUFWEITEN DER BREMSLEITUNG AUSSERHALB DES FAHRZEUGS

- Hebedaumenbewegung zum schnellen Aufweiten außerhalb des Fahrzeugs
- Automatisches Herausziehen des Presswerkzeugs aus der Aufweitung
- Erzeugt konvexe sowie doppelläppige Aufweitungen nach SAE- & DIN-Norm (3/16″ & 4.75mm Leitung)
- Weitere Größen erhältlich
- Alle Teile auch einzeln lieferbar



**Ebenfalls lieferbar: ALB30688 Systemset in 4 Größen: 3/16″ & 4.75, 6.8 & 10mm**

**Nr. ALB30626**

## GERÄT ZUM AUFWEITEN DER BREMSLEITUNG IM FAHRZEUG

- Neues verbessertes Modell mit erweiterter Brückeneinheit sorgt für mehr Kraft
- Schnelllöse-Spannvorrichtung zum sicheren Einrasten der Stanze
- Patententierte Konstruktion zur Erzeugung hochwertiger Aufweitungen im Fahrzeug
- Einzigartiges Gerät mit Hydraulikkraft liefert maximale Kraft zum präzisen Aufweiten
- Erzeugt Einfach- und Doppelaufweitung gemäß SAE & DIN (Leitung von 3/16″ & 4,75mm)
- Aufweiten der Leitungen im Fahrzeug gestattet, Aufspleißen präziser Reparaturabschnitte bei der anschließenden Reparaturarbeit oder Unfallschaden
- Lieferung im Koffer, der geeignet ist zum Erweitern des Sets unter Einschluss aller Teile im ALB30717 Masterset zum Aufweiten von Bremsleitungen




**Ebenfalls lieferbar ALB30880 (Set enthält ALB30659B + ALB30879)**

**PART No. ALB30659B**

## GERÄTESYSTEMSET ZUM AUFWEITEN DER BREMSLEITUNG


Wie bei Aufweitungsgerät ALB30659, aber mit zusätzlichem Korrosionswerkzeug zur Arbeit am Fahrzeug (ALB30764), Zange als Bremsleitungs-Biegehilfe (ALB30723), Teleskop-Schlauchschneider (ALB30753), Abgratwerkzeug (ALB30746) – das alles ergibt das Systemset.



**Nr. ALB30717**

## 6 mm UPGRADE-SET FÜR ALB30659B

- Fügt dem vorhandenen Set (ALB30659B) 6 mm Aufweit-Leistung hinzu
- Enthält die erforderlichen Ausform- und Presswerkzeuge zum Aufweiten von 6 mm Bremsleitungen



**PART No. ALB30879**

## BREMSLEITUNGS- ZANGE

- Um Biegungen in der Brems-und Kupplungsleitung zu formen
- Für 3/16″ & 4.75mm Durchmesser Bremsleitungen
- Ideal zum Gebrauch am Fahrzeug oder wo wenig Raum zur Verfügung steht



**Nr. ALB30723**

## BREMSLEITUNG-ENTGRATUNGS-WERKSZEUG

- Um innen ein korrektes Entgraten der Bremsleitung & vor dem Bördeln sicher zu stellen
- Für 3/16″ - 1 ½″ OD
- Plastik Gehäuse
- Innen/Aussen Entgratungs Werkzeug



**Nr. ALB30746**

## TELESKOPISCHER LEITUNGS-SCHNEIDER

- Für 1/8″ - 1 ¼″ (3mm - 32mm) OD Leitung
- Mit Teloskope-Schneider
- Schneidet nahe am gebördelten Leitungsende
- Enthält ein Ersatz Schneider Rad und faltbares Entgratungsblatt



**ALB30647 Ersatz Schneid Rad**

**Nr. ALB30753**

## MINI LEITUNGS-SCHNEIDER

- Für 1/8″ - 5/8″ (3mm-16mm) OD Leitungen
- Ideal für die Arbeit am Fahrzeug



**Nr. ALB30754**

## BREMSLEITUNG-KORROSIONS-WERKZEUG

- Macht Bremsleitung Inspektion leichter
- Mit 2 Kratzflächen, um Schmutz und Korrosion zu beseitigen um die Inspektion von Bremsleitungen effektiv und ohne Beschädigungen zu vollziehen



**Nr. ALB30764**

GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com

## ALBA-SCHNELL-SET

Hier haben Sie alles zur Hand, was Sie für eine Prüfung der wesentlichen Fahrzeugkomponenten benötigen.

Das Set umfasst: Bremsflüssigkeitsprüfer (ALB1100), Batterieprüfer (ALB30578), Reifenprofilmesser (ALB30586), Reifendruckmesser (ALB30599), Säureprüfer (ALB30593), Taschenlampe (ALB30604), flexibler Inspektionsspiegel mit Beleuchtung (ALB30760)

Sämtliche Teile werden in einer robusten Kunststoffbox geliefert.


Das unverzichtbare Set für alle Schnellwerkstätten, Vertragswerkstätten und Pannendienste.



**Nr. ALB30611**

## AUS 10 TEILEN BESTEHENDER WERKZEUGKASTEN (KIT) ZUR BREMSENWARTUNG

Enthält die gängigsten Werkzeuge zur Wartung von Trommelbremsen an vielen britischen und europäischen Fahrzeugen



**Nr. ALB30630**

## KLEMMZANGEN

- NEUES Design aus Aluminium
- Sanft gerundete Klemmbackenränder verhindern Schäden am Innenschlauch
- Stellschraube zum Verhindern von Rutschen
- Schnell & einfach zu benutzen
- Dreierpack enthält je 1 groβe, mittlere & kleine Klemmzange
- Blisterverpackung

Ebenfalls lieferbar: ALB30757 plastikklemzangen (dreierpack)





Anti-Rutsch-Ausführung





Stellschraube

**PART No. ALB30678**

## 4-teiliges RATSCHEN-SCHRAUBENSCHLÜSSELSET FÜR BREMSLEITUNGS-MUTTER

Größen 8 -15 mm, Lieferung in Tasche


- Einzigartiges patentiertes Ratschensystem zum schnellen und einfachen Entfernen von Bremsleitungs- und Inline-Muttern.
- Kann geöffnet uns geschlossen werden, um die Mutter ganz zu umfassen.
- Erfordert keine intakten Punkte auf der Mutter – ideal zum Arbeiten an gerundeten, abgenutzten oder sogar rostigen Muttern.
- Je mehr Druck auf das Werkzeug ausgeübt wird, desto fester ist sein Griff um die Mutter
- Nutzt nur die Flanken
- Drehringe an beiden Enden
- Hergestellt aus Chromvanadiumstahl



**PART No. ALB30884**

## RATSCHEN-SCHRAUBENSCHLÜSSELSET FÜR BREMSLEITUNGS-MUTTER

- Einzigartiges patentiertes Ratschensystem zum schnellen und einfachen Entfernen von Bremsleitungs- und Inline-Muttern.
- Kann geöffnet uns geschlossen werden, um die Mutter ganz zu umfassen.
- Erfordert keine intakten Punkte auf der Mutter – ideal zum Arbeiten an gerundeten, abgenutzten oder sogar rostigen Muttern.
- Je mehr Druck auf das Werkzeug ausgeübt wird, desto fester ist sein Griff um die Mutter
- Nutzt nur die Flanken
- Festes Endteil & Drehendteil
- Hergestellt aus Chromvanadiumstahl





**PART No. ALB30840**

GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com

## LAMBDASONDEN-TESTGERÄT

Die intelligente Lösung von Diagnosaufgaben

- Funktioniert bei Zirkon- und Titansonden
- Prüft und simuliert die Lambdasonde in jedem gängigen Fahrzeug
- Simulieren von reichem und magerem Karftstoffgemisch - prüft Verdrahtung und richtigeComputerreaktion
- Transportabel - Betrieb durch eingebaute Batterie
- Einzigartiger Signalklipp - einfacher Anschluss an Sondenbügel ohne Eingriff in die Kabelstränge
- Intelligentes Anzeigefeld identifiziert den Draht, mit dem Sie verbundensind

Ebenfalls erhältlich:
ALB1600 LAMBDASONDEN-TESTGERÄT
mit ALB30784 Hochleistungsklipp und Adapter



**Nr. ALB1500**

## SCHWERLAST-DRAHTPERFORIER-CLIP & ADAPTER

- Set von 2 Prüfspitzen zum Isolieren durch Perforation der Verbindung an Kabeln
- Robuster Kunststoff-Spritzguss, geeignet für hohe Temperaturen
- Geschützte Spitze zum Vermeiden von Kurzschluss an Erdung
- Lieferung mit ummanteltem 4 mm Anschlussstück mit Innengewinde für die Verbindung zu Standard-Multimeter-Kabeln.

Auch einzeln erhältlich als
ALB30784R Schwerlast-Drahtperforier-Clip (rot)
ALB30784B Schwerlast-Drahtperforier-Clip (schwarz)

**Nr. ALB30687**

## KOMBI-FAHRWERKSOHR & MOTOROHR

Elektronischer Quietsch- und Rasselfinder

- Abhören von 6 Messpunkten unter dem Fahrwerk in nur einem Straßentest
- Geräusche hören, die in der Box nicht erzeugt werden können
- Unentbehrlich, um unnötigen Garantieaufwand zu sparen
- Verbessert die Effizienz der Werkstatt, die Einnahmen, die Zufriedenheit der Kunden und spart Zeit



**Nr. ALB30508**

## SOUNDSONIC - ULTRASCHALL-DIAGNOSESYSTEM

SoundSonic ist ein einzigartiges Diagnosegerät, das sich nicht eindringenden Ultraschalls bedient, um Geräusche zu untersuchen und eingrenzen zu helfen, die schwierig zu finden und für das menschlichen Ohr nicht hörbar sind. Das sind Töne in Frequenzen, die man normalerweise nicht hören kann.

Warum ist das von Nutzen? Wenn diese besorgniserregenden Geräusche früher entdeckt werden, hilft es bei der vorbeugenden Instandhaltung & Störungssuche auf allen möglichen Gebieten und verringert damit Ausfallzeiten und Reparaturkosten.

Wie macht man das? Das wird erreicht, indem man Ultraschall jenseits unseres normalen Hörbereiches entdeckt. Dieser wird dann in ein Tonniveau umgewandelt, welches das menschliche Ohr hören kann & das LED-Balkendiagramm zeigt Intensität & Richtung des Signals an. Das hilft Ihnen dabei, Problembereiche präzise zu einem früheren Zeitpunkt des Verschleißzyklus zu bestimmen. Dieses Gerät ist speziell darauf eingestellt, nur den unhörbaren Ultraschall zu hören. Das heißt, dass es nicht von anderen Umgebungsgeräuschen wie Radios, Stimmen, Wind, Verkehr oder anderen Alltagsgeräuschen beeinflusst wird, die normalerweise störend auf die Fähigkeit des Technikers bei der Bestimmung der Quelle des potentiellen Geräusches einwirken können. Das Set besteht aus dem SoundSonic-Sender & -Empfänger, Kopfhörern, einer Aluminium-Kontaktsonde & und einer Aluminium- Luft/Akustiksonde, Benutzerhandbuch & ist in einem robusten Plastikkoffer untergebracht.



**Nr. ALB30670**

## GLÜHKERZENTESTER

- Findet Verwendung zum Testen von Glühkerzen im Dieselmotor
- Entfernen der Glühkerzen aus dem Motor erübrigt sich
- Nur zur Verwendung in 12 Volt GS-Systemen
- Nach 3 Sekunden zeigt der Glühkerzentester Defekt oder OK an den Glühkerzen an
- Multimeter können Glühkerzen nur ausgeschaltet (in kaltem Zustand) testen
- Dieser Tester arbeitet wirklich bei eingeschalteten Glühkerzen und misst den Betriebsstrom: Die beste Art, den Glühkerzenzustand korrekt anzuzeigen




**Nr. ALB30638**

## ADAPTER GLÜHKERZEN TESTER (AUSSERHALB PKW)

Hiermit können Glühkerzen ausserhalb des Fahrzeugs getestet warden Zwei Inspektionsöffnungen an der Seite des Gerätes erlauben visuelle Diagnose.




**Nr. ALB30686**

## DIGITALER DIESELDRUCKTESTER

- Zum Ablesen des Dieselkraftstoffdruckes in einem Fahrzeug
- Kein Verbindungsstück erforderlich, da zum Messen ein Piercingclip auf Signaldraht verwendet wird
- Messbereich 0 - 1500 Bar
- Ablesen abwechselnd zwischen MAX und gegenwärtigem Druck




**Nr. ALB30648**

GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com

## DROSSELKLAPPEN-FÜLLRAUMTESTER

- Der Drosselklappen-Füllraumtester findet Verwendung beim Testen des Drosselklappen-Potentiometers in Motorfahrzeugen und anderen Positionssensoren
- Nur bei Systemen mit 12 Volt Strom zu verwenden
- Bei vielen Anwendungen im Fahrzeug muss der ECM die physische Position mechanischer Komponenten kennen
- Der Drosselklappen-Füllraumtester kann andere Sensoren einschließlich des Drosselklappen-Positionssensors testen, der die Position des Drosselklappenventils und des Abgasventils anzeigt
- Alle diese Sensoren arbeiten auf dieselbe Weise

**Nr. ALB30671**

## 3 STÜCK DIGITALER DIESELDRUCKTESTER

Lieferung erfolgt in robustem Plastikkoffer mit Schaumstoffaussparungen. Set enthält ALB30638 Glühkerzentester, ALB30671 Drosselklappen-Füllraumtester & ALB30648



**Nr. ALB30694**

## VIELFACHMESSGERÄT MIT IR-THERMOMETER

- IR-Thermometer mit besonderem Steckanschluss und einer Entfernungskennzahl von 8 - 1 sowie einem Messbereich von 30 - 550 Grad Celsius
- Sicher in der Anwendung bei Hybridfahrzeugen
- Drehzahlmessung von 2 - 10 Zylinder Kraftfahrzeugmotoren
- 14 FUNKTIONEN; DAZU GEHÖREN DCV-, ACV-, DCA-, ACA-Widerstands-, Drehzahl- (Tacho), ms-Impuls-, Schließwinkel-, Betriebszyklus-, Frequenz-, Temperatur-Kapazitanz- (IR-Temp. in C/F), Durchgangs- und Diodenprüfung



**Nr. ALB30762**

## DRAHTLOSES FAHRZEUG-MULTIMETER

- Kann mit einem PC zum Verbessern der Ergebnisanalyse eingesetzt werden – RS232 PC-Schnittstelle ermöglicht die Verbindung zum PC – einschließlich Software.
- Min.-/Max.-Funktion hält zur besseren Diagnosemöglichkeit hohe oder niedrige Anzeigewerte fest.
- 50 mm LCD-Display mit Balkendiagramm und Hintergrundbeleuchtung
- 14 FUNKTIONEN beinhalten – AC/DC Volt, Ampere, Tonsignal für Stromdurchgang, Widerstand, Ms-Impuls, Ms-Impulsdauer, UPM/ x10 UPM, Verweil- und Einschaltdauer, Frequenz, Temperatur, Kapazität, Daten Festhalten, relative Ladung & Einstellen des Auslöselevels



**Nr. ALB30763**

## (MAXI-SICHERUNG) KRAFTFAHRZEUG-STROMPRÜFGERÄT

Einfache Verbindung für Stromkreisprüfung - nur in Sicherungssteckdose stecken

- Misst Amperezahl des Stromkreises von 0 - 30 amp
- Besondere Konstruktion nimmt die entfernte Sicherung auf zum Erhalt des Stromkreisschutzes
- .01 Amp. Auflösung
- 1999 Stellen in der LCD-Anzeige
- Max. zu messende Voltzahl: 48 max. Stromstärke 30A
- Kabellänge ca. 75cm




Ebenfalls lieferbar:
ALB30767 (MINI-SICHERUNG) KRAFTFAHRZEUG-STROMPRÜFGERÄT

**Nr. ALB30719**

## (MAXI-SICHERUNG) KRAFTFAHRZEUGS-SICHERUNGSADAPTER

Stromkreis-Amperezahlprüfung leicht gemacht

- Passt zum Messen der Stromkreisamperezahl, die gezogen wird, jedes digitale Vielfachmessgerät zum Einstecken in die Sicherungssteckdose an
- Der Stromkreis bleibt durch die vorhandene Sicherung geschützt - keine Überlastung
- Bequeme Verbindungsart mit Ihrem Kraftfahrzeug-Stromprüfgerät oder tragbarem Oszilloskop
- Maximal zu messende Voltzahl 48V
- Max. Stromstärke 20A
- Kabellänge ca. 75cm



Ebenfalls lieferbar:
ALB30768 (MAXI-SICHERUNG) KRAFTFAHRZEUGS-SICHERUNGSADAPTER

**Nr. ALB30720**

## SUPERPROBE

Das intelligente Kraftfahrzeugelektrik-Prüfgerät

- Polarität prüfen
- Durchgangsprüfung durchführen
- Und sichtbarer polaritätanzeiger
- Auto-reset wärmunterbrecher
- Hoch-intensitäte LED
- Lichtschalter auf fingerdruck reguliert
- Robustes gerät



**Nr. ALB3000**

## INTELLIPROBE

Das intelligente Kraftfahrzeugelektrik-Prüfgerät

- Elektrische komponenten (6-24v) unter spannung prüfen
- Polarität prüfen
- Durchgangsprüfung durchführen
- Kurzschlüsse lokalisieren
- Auto-reset wärmunterbrecher



**Nr. ALB3010**

GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com

## ULTRASCHALLDETEKTOR – MESSFÜHLER FÜR UNDICHTIGKEITEN

Erspart stundenlange Straßentests

- Windrauschen ohne fahren isolieren
- Sender im fahrzeug stellen
- Sonde außerhalb des fahrzeugs benutzen um undichte stelle zu finden
- Variabler tonanzeige
- 9V



**Nr. ALB3060**

## DIGITALER V-MESSFÜHLER

- Das System prüft von 0 bis 48 V, besitzt einen LCD-Bildschirm & LED-Blinklicht
- Spannungsmesser & Spitzendetektion
- Stellt die Polarität fest (kurzer & offener Stromkreis)
- Lokalisiert fehlende Zylinder
- Aktiviert Komponenten mit positiver und negativer Stromstärke ohne Brückendraht.



**Nr. ALB30821**

## KFZ-MESSFÜHLER-TESTSET

- Zur Verwendung mit ALB3000 Supermessfühler, ALB3010 Intellimessfühler und dem neuen ALB30668 V-Messfühler
- Drahtpiercingclip, Krokodilklemme & Nadelpunktanschluss
- Einfach Prüfspitze abziehen und durch Testanschluss ersetzen und dann die austauschbare 4mm Standard-Bananenstecker-Verbindung verwenden, die es an allen Teilen gibt
- Lieferung in Kunststofftasche
- Verpackung in Plastiktasche

**Nr. ALB30673**

## KFZ-TESTANSCHLUSS-SET 44 TEILE

Ein umfassendes Sortiment an Testanschlüssen und Prüfspitzen, die mit 4mm Standard-Bananensteckern von Multimetern, Test- & Diagnoseausrüstung verwendet werden können.
Komplett mit einer Auswahl der am häufigsten verwendeten Prüfleitungen, Krokodilklemmen, Kabelklemm



**Nr. ALB30653**

## HOCHTEMPERATUR-INFRAROT-THERMOMETER (-18degC - 850degC)

- Temperaturbereich von -18°C - 850°C
- Präzision +/-2% oder +/-2°C
- Entfernungspunktverhältnis 8 : 1
- Datenspeicherfunktion
- Automatische Ausschaltfunktion
- Schwarzlichtanzeigewahl
- Durchschnitts- & Unterschiedsfunktion
- Alarmeinstellung für Hoch- & Niedrigtemperatur
- Laserpointerwahl
- Datenspeicher- & Wiederaufruf-Funktion
- Reaktionszeit & Wellenlänge
- Wiederholbarkeit

**Nr. ALB30663**

## LASERTACHOMETER

Der Tachometer ist mit einem Laserpointer zur exakten Zielerfassung ausgestattet. Reflektierendes Band, das auf ein drehbares Objekt aufgebracht wird, kann aus einer Entfernung von 2˝ bis 12˝ gemessen werden. Er verfügt über einen großen Messbereich und hohe Auflösung.

- 2.5 bis 99,999 Umdrehungen/Min mit einem großen Display, Hilfsgerät, Min/Max-Datenspeicher und einer Anzeige für niedrigen Batteriestand
- Der Tachometer ist das ideale Gerät für Anwendungen, bei denen elektronische Drehzahlerfassung nicht zur Verfügung steht
- Getriebe, Motoren, Maschinen, Gebläse, Kompressoren, Generatoren, Scheiben, Schleifräder, Bohrmaschinen, Sägen und Schleifwerkzeuge
- Infrarot-Technologie macht den Tachometer präzise, bequem & einfach zu benutzen
- Infrarotstrahl wird durch das Umgebungslicht nicht beeinflusst
- Kontaktvermeidung erzielt wahre Präzision ohne Verlust beim Drehmoment

**Nr. ALB30683**

## TESTGERÄT FÜR NUTZFAHRZEUG-SICHERUNGEN

- Misst Amperezahl 0 – 80 amp
- Universelles Set enthält Mini-/Maxi- & Nutzfahrzeug-Sicherung
- 0,01 Lampen-Auflösung
- Komplett mit Adaptern






**Nr. ALB30802**

## TESTGERÄT FÜR NUTZFAHRZEUG-SICHERUNGEN

- Misst Amperezahl 0 – 30 amp
- Universelles Set enthält Mini & Maxi sicherungen
- 0,01 Lampen-Auflösung
- Komplett mit Adaptern



**Nr. ALB30817**

GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com

## 23-teiliges ANSCHLUSSKLEMMEN ENTRIEGELUNGSWERKZEUG

Ein umfangreiches Anschlussklemmen-Werkzeugset, enthält eine Produktauswahl zum Einsatz auf Standard-WeatherPack- und PackCon-Anschlussklemmen, das modernste Werkzeug für neue Fahrzeuge von Volkswagen und Audi mit zusätzlichem Spezialwerkzeug für Kühlmittelsensoren, Kabelbäume und Reihenklemmen auf Fahrzeugen von Chrysler, Hyundai, Kia und Mitsubishi.



**Nr. ALB30818**

## NOID LIGHT SET

- 11-teiliges Noid Light/AC Luxustestset zum Testen von GM PFI, Ford, TBI, Bosch PFI, GM TBI, GM SCPI, GM Multec 2
- 2 IAC-Signaltestleuchten
- 1 Glasfaser Noid Light-Verlängerung
- Lieferung in robustem Koffer




**Nr. ALB30822**

## INFRAROT-THERMOMETER

Misst sicher ohne Kontakt die Oberflächentemperatur

- Eingebauter Laserpointer identifiziert den Zielbereich
- Temperaturbereich: -35° C – +270° C
- 6:1 Entfernungsverhältnis
- Hält Daten und Max. fest
- Einstellbarer Emissionsgrad
- 0,1° Auflösung
- Programmierbare Alarmbedingung






**Nr. ALB30825**

## HOCHSTROM-KLEMME – 1000 A

- Kompatibel mit Diagramm-Messgerät, Endoskopen & DMMs
- Misst AC oder DC 0-1000 Amp
- Kann zum Testen von Start- & Ladesystemen eingesetzt werden
- Nullstellungskontrolle
- Klemmbackenöffnung 54 mm

Testbereich
AC Amp 0-600 A, oder 0 – 1000 A (Auflösung 0,1A)
DC Amp 0-600 A, oder 0 – 1000 A (Auflösung 0,1A)




**Nr. ALB30882**

## STROMKLEMME – 400 AMP

Kompatibel mit Diagramm-Messgerät, Endoskopen & DMMs

- Kann zum Testen von Start- & Ladesystemen eingesetzt werden
- Arbeitet mit digitalen Multimetern (DMMs)
- Automatisches Ausschalten & Anzeige von niedrigem Batteriestand

Testbereich
AC Amp 0-40 A oder 0-400A (Auflösung 0,01 A)
DC Amp 0-20 A oder 0-400A (Auflösung 0,01 A)




**Nr. ALB30827**

## SCHWACHSTROMKLEMME

Kompatibel mit Diagramm-Messgerät, Endoskopen & DMMs

- Einsatz zur diagnostischen Analyse zum Erzeugen von Stromwellenformen, z.B. Primärzündspulen, Kraftstoffeinspritzdüsen, Kraftstoffpumpen, etc.
- Arbeitet mit digitalen Multimetern (DMMs)
- 13 mm Backenspanne, klemmt auf den meisten negativen Batteriekabeln
- Automatisches Ausschalten & Anzeige von niedrigem Batteriestand

Testbereich
AC Amp 0-20 A, 0-80A (Auflösung 0,01 A, zum Testen von unerwünschtem Drain)
DC Amp 0-20 A, 0-80 A (Auflösung 0,01 A, zum Testen von unerwünschtem Drain)





**Nr. ALB30828**

## PRÜFKABEL

- 10 amp Prüfkabel mit 4 mm Bananenclip-Anschlüssen, kann mit Mulimetern & anderer Diagnoseausrüstung eingesetzt werden



**Nr. ALB30847**



| | | ALB30667 | ALB30578 | ALB30725 |
|---|---|---|---|---|
| BATTERIE TEST | 6V | nein | ja | ja |
| | 12V | ja | ja | ja |
| | 24V | nein | nein | nein |
| BATTERIE TYP | VRLA/GEL/AGM | ja | ja | ja |
| | SLI | ja | ja | ja |
| LADESYSTEM | 12V | ja | nein | ja |
| | 24V | nein | nein | ja |
| ARBEITSBEREICH | | 200~1200 CCA | 200~200 AH | 40~2000 CCA |
| TOLERANZ | | <+/-10% | <+/-5% | <+/-5% |
| VOLTMETER | | 9V-15V | 1V-30V | 1V-30V |
| TOLERANZ | | +/- 0.1V | +/- 0.5V | +/- 0.5V |
| TEST ENTLÄD BATTERIE HERUNTER AUF | | 9V | 1.5V | 1.5V |
| BATTERIENENNLESTUNGS-SYSTEM | SAE | ja | ja | ja |
| | DIN | ja | ja | ja |
| | EN | ja | ja | ja |
| | IEC | ja | ja | ja |
| | AH | nein | nein | nein |
| DRUCKER | | nein | nein | ja |
| AUTOMATISCHER DATUMS-/ZEITSTEMPEL | | nein | nein | ja |
| DISPLAY | | LED's | LCD | LCD |
| SPRACHEN | | nein | 7 | 9 |
| KUNSTSTOFF-TRAGEKOFFER | | nein | ja | ja |
| SCHUTZKAPPE | | ja | ja | ja |



**Nr. ALB30578 & ALB30667**




**Nr. ALB30725**

## DIGITALER BATTERIEPRÜFER

Digitaler Batterieprüfer/digitales Ladeaggregat-Messgerät (100 A)

- Die Mikroprozessor-gesteuerte Konstruktion stellt eine einfache und genaue Prüfung des Ladezustands sicher - kein eigenes Timing erforderlich
- Helle digitale LED zeigt Spannung und Prüfergebnisse an
- Automatisches Abschalten der Ladung nach 10 Sekunden und Einrasten der Spannung
- Einzigartige 3-Stufen-Konstruktion: LED-Polaritätsprüfung, Prüfung des Batterieladezustands und Ladeaggregat-Anzeige
- Prüft Batterie und Ladeaggregat
- Zum Patent angemeldet
- Nur für 12V-Batteriesysteme geeignet



**Nr. ALB30582**

## DATA SAVER PRO

Verhindert den Datenverlust in integrierten elektronischen Systemen beim Aufladen der Batterie

- Duale Ein- und Ausgänge - Verwendung mit Zigarettenanzu nder oder Batterieklemmen
- Überspannungsschutz am Ausgang
- Bereitschaftsanzeige - pru ft Zigarettenanzu ndersicherung an beiden Fahrzeugen
- Hörbare Spannungsspitzenanzeige




**Nr. ALB30526 (12V)**

## AUTOMATISCHES BATTERIELADEGRÄT

- Ideal fu r den Einsatz mit CAL/CAL-, Sli-, AGM- und Gel-Batterien
- 20% schneller als herkömmliche Ladegeräte
- Bringt Batterien automatisch auf den bestmöglichen vollen Ladezustand



**Nr. ALB30739**

GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com

## BATTERIELADESTATION MIT 4 PLÄTZEN

- Arbeitet unabhängig voneinander an 4 einzelnen Batterien
- Ideal zum Einsatz bei häufig verwendeten Fahrzeugen
- Kann auch für Motorräder und Oldtimer verwendet werden
- Geeignet fu r Freizeiteinsatzbereiche, Wohnwagen- und Schiffsbatterien inbegriffen




**Nr. ALB30740**

## LADEAUSGLEICHSGERÄT

Zwei hintereinandergeschaltete 12V Batterien können niemals gleicherweise geladen werden. Eine von beiden nimmt bei gleicher Ladestromstärke eine niedrigere (z.B. 13.6V), die andere eine höhere (z.B. 15.2V) Ladevoltzahl auf. Dieses Ungleichgewicht progrediert automatisch und verkürzt die Lebensdauer beider Batterien aufgrund von Sulfatation (bedingt durch unzureichende Ladung) und Austrocknung (bedingt durch Überladung).

Das Ladeausgleichsgerät beseitigt dieses Ungleichgewicht der Ladevoltzahl umgehend und gewährleistet die gleiche Ladevoltzahl und führt dadurch zum gleichen Ladezustand der Batterien.

Einsatzgebiete:
Lastkraftwagen, Busse, Rollstühle, Reinigungsmaschinen, überall, wo 12V Batterien hintereinandergeschaltet sind.




**Nr. ALB30651**

## ALB30836, 30837, 30874 & 30842 MEGABOOST POWER-PAKETE

MEGABOOST: Die Bezeichnung für kraftvolle und zuverlässige Power-Pakete
Hergestellt in Europa & die EINZIGEN Einheiten, die mit reinen Bleibatterien des Unternehmens American EnerSys ausgerüstet sind.
Sie sind die BESTEN & effizientesten Batterien für Starthilfe-Anwendungen, besitzen die beste Lebensdauer, schnellstes Aufladen & längste Haltbarkeit.
Kraftvoll & kompakt, die Palette enthält jetzt für 12 V oder 24 V - 700, 1100 und 2200 amp bestimmte Modelle.




DIESE QUALITÄTSEINHEITEN LADEN IMMER NOCH WEITER, WENN IHRE GEGENSPIELER BEREITS IHREN TOD GESTORBEN SIND.









| Teile Nr. | ALB30836 | ALB30837 | ALB30874 | ALB30842 |
|---|---|---|---|---|
| Volt | 12V DC | 12V DC | 12V DC | 24V DC |
| Anl.Ampere | 700A | 1100A | 2200A | 1100A |
| Höchst Ampere | 1600A | 2400A | 4800A | 2400A |
| Batterie | 16Ah. Genesis | 26 Ah. Genesis | 2 x 26 Ah. Genesis in parallel | 2 x 26 Ah. Genesis in series |
| Kabel | 1.5m - 25mm2 | 1.5m - 25mm2 | 2m - 50mm2 | 2m - 50mm2 |
| Gewicht | 8Kg | 14 Kg | 26 Kg | 26 Kg |
| Lade Ampere | 2.5A extern | 2.5A extern | 2 x 2.5A intern | 2 x 2.5A intern |
| Wagen | Nein | Nein | Standard | Standard |

GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com

## KÜHLSYSTEM-DRUCKTESTER DE LUXE


### DER UNIVERSELLE KÜHLSYSTEM-DRUCKTESTER, DER DIE MEISTEN ADAPTER ÜBERFLÜSSIG MACHT

Mit dem aufblasbaren Blasenverschlusssystem kann das Messgerät an die meisten Personenkraft- und leichten Nutzfahrzeuge angeschlossen werden. Passt für die meisten Bajonett- und Gewindestutzen an Kühlern und Ausgleichbehältern.


- Stellt Lecks fest aus: Zylinderkopfdichtungen, Innenteilen von Kühlern und Heizungen, Verschlussstopfen und Gehäusen, Wasserpumpen und -schläuchen
- Universell passend
- Schneller, effizienter Systemtest
- Testet Druck Ablassen durch Kappe & Abdichtungsfunktion
- Geeignet für Schiffsanwendungen
- Mit dem Schlauch zum Ablassen der Flüssigkeit kann das Kühlmittel in den Kühlmittelbehälter zurückgeleitet werden oder in einem Behälter zum Recyceln sicher gesammelt werden
- Beinhaltet Aufbewahrungskoffer mit Hohlformaussparungen

VERSCHLUSSTEST






AUSGLEICHBEHÄLTERVERSCHLUSS MIT GEWINDESTUTZEN




KÜHLERKAPPE MITBAYONETTVERSCHLUSS

SYSTEMTEST



AUSGLEICHBEHÄLTER



KÜHLER



**Nr. ALB70889**

## KÜHLSYSTEMDRUCK-PRÜFGERÄT

### MIT DEM KÜHLSYSTEMDRUCK-PRÜFGERÄT SIND DIE MEISTEN ADAPTER ÜBERFLÜSSIG

Set enthält:
- Analysegerät
- Druckpumpe mit Druckmesser von 0-30 psi (0-20 kPa)
- Schlauch für Luftversorgung
- Zapfschlauch
- Extra Speicherblase
- Gebrauchsanweisung
- 70768 Stutzenverlängerung
- 70769 Stutzenverlängerung
- Aufbewahrungskoffer mit Formfächern



Mit dem aufblasbaren Blasenverschluss-System kann das Messgerät an die meisten Personenkraft- und leichten Nutzfahrzeuge angeschlossen werden. Passt für die meisten Bayonett- und Gewindestutzen an Kühlern und Ausgleichbehältern.

Charakteristika:
- Universelle Verwendung
- Schnelle, effiziente Systemprüfung
- Geeignet für Schiffseinsatz
- Kühlmittel-Zapfschlauch ermöglicht die Rückführung des Kühlmittels in den Kühlmittelbehälter oder sicheres Sammeln in einem Behälter zur Abfallverwertung

Findet Lecks von:
- Zylinderkopfdichtungen
- Kühlrippen und Heizkörpern
- Wasserpumpen und –schläuchen
- Steckern und -Gehäusen






**Nr. ALB70800**

## AIRVAC KÜHLMITTELNACHFÜLLGERÄT

- Schnelles und effizientes Nachfüllsystem mit 1 universellen Konusadapter
- Passt dank seines besonderen Konusadapters für die meisten Kühler und Ausgleichsbehälter
- Arbeitet mit Luftversorgung der Werkstatt zum Erzeugen des vollständigen Systemvakuums und verhindert Lufteinschlüsse
- Integrierte Vakuummessung
- Verhindert Auslaufen, Verschütten und Verlust von Kühlmittel
- Verringert Nachfüllzeit
- Lieferung in robustem Tragekoffer



**Nr. ALB30771**

## HYDROMETER

### Eingebautes Thermometer zum Messen der Kühlmitteltemperatur

Ermöglicht Ermitteln der Schutzmittelkonzentration der Kühlflüssigkeit durch Vergleich der Schwimmerablesung mit der Kühlmitteltemperatur
Lieferung mit Vergleichstabelle



**Nr. ALB30593**

ALBA DIAGNOSTICS

GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com

## 10 LITER ÖLEXTRAKTOR, MANUELL/PNEUMATISCH

- Kombinierter Flüssigkeitsextraktor, per Druckluft oder manuell
- Ermöglicht Absaugen mit Messstab
- Ausgezeichnetes Vakuum
- Abpumpen der Abfallflüssigkeit manuell oder per Luft
- 10 Liter Fassungsvermögen
- Lieferung mit 4 Schläuchen
- Robuste Bauweise



**Nr. ALB30733**

## ÖLAUFFANGGERÄT GEFÄLLEZUFÜHRUNG/ENTLÜFTUNG

Der einfache und direkte Weg zum Ablassen und Entfernen von Fahrzeugöl

- 80-Liter-Behälter
- Ölstandsanzeige
- Teleskoprohr, einstellbar von 1200mm bis 1950mm
- 4 Industrierollen mit Bremsen
- Auffangtrichter mit besonders großem Durchmesser und austauschbarem Filter
- Sichere Entlüftung des Öls aus dem Behälter, kein Anheben, Umfüllen oder Verschütten




**Nr. ALB30547**

## PROFESSIONELLER ÖLZAPFER / EXTRAKTOR

- 80 Liter Behälter
- Ölstandstanzeigerohr
- Teleskoprohr passt sich an von 1200 bis auf 1950mm
- Auffangbecken mit extra großem Durchmesser und austauschbarem Filter
- Sicheres Ölzapfen aus dem Tank per Druckluft
- Kein Anheben, Ausgießen oder Verschütten
- Zahnradpumpe mit Messstab zum Ölzapfen
- Zur Verwendung für Getriebeöl, Automatikgetriebe und Motorräder
- Lieferung komplett mit Zapfschlauch



**Nr. ALB30584**

## KRAFTSTOFFBEHÄLTER

Entwickelt für die sichere Entnahme und Speicherung von Benzin oder Diesel. Der Behälter ist mit einem Schlauch ausgestattet, der in den Kraftstofftank führt. Funktioniert ab Werk mit Druckluft. Es wird ein Unterdruck erzeugt, um den Kraftstoff vom Fahrzeug in den Kraftstoffbehälter zu saugen. Das Verfahren wird umgekehrt, um den Kraftstoff in den Fahrzeugtank zurückzufüllen.

- Kapazität: 90 Liter
- Ausführung: Rostfreier Stahl
- Betrieb: Druckluft (Keine Gefahr von Funken)
- Mitlieferung von standardmäßig 5 Adaptern bei jedem Satz (6, 8, 9.5, 12 und 16mm)
- Mitlieferung einer Erdleitung bei jedem Behälter
- Lieferung mit 6 Adaptern zum Einbringen in Kraftstoffleitungen



**Nr. ALB30634**

## ÖL /BREMSFLÜSSIGKEITSABSAUGGERÄT


- Keine AC/DC-Stromversorgung erforderlich
- Geeignet für PKW, Motorräder, Marinefahrzeuge, Industrieanwendungen, Fischkutter usw, mit Absaugsonden Durchmesser 6.7mm und 5.8mm und 1.2 m-Verlängerungsschlauch
- Fassungsvermögen: 6.5 Liter
- Einfache Bedienung
- Tragbar



**Nr. ALB30537**

## ÖLZAPFPISTOLE

- Verchromt
- Saugstück mit T-Griff
- Zur Verwendung beim Ölzapfen aus Differenzialen und Getrieben
- Lieferung mit 200mm flexiblem Zapfschlauch
- 500ml Fassungsvermögen



**Nr. ALB30729**

GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com

## PRESTIGE ½" SCHLAG-SCHRAUBENSCHLÜSSEL

- Leichte und kompakte Magnesiumausführung, ideal für enge Bereiche
- Ausgezeichnetes Kraft-Gewicht-Verhältnis
- Konzipiert für schnellen & effizienten Reifenwechsel bei minimalem Krafteinsatz
- 433 Nm Drehkraft
- Doppel-Hammer-Schlagwerk
- Gewicht 1,29 kg



Nr. APP201

## ½" SCHLAG-SCHRAUBENSCHLÜSSEL

- Allzweck-Schlag-Schraubenschlüssel
- 540 Nm Drehkraft
- Stiftschlagwerk (Pin Clutch)
- Vorwärts & rückwärts
- Ausgezeichnete Auswuchtung



Nr. APT205

## 10 MM UMSCHALTBARER BOHRER

- Abluftführung durch Handgriff
- Seitlich montierte Vorwärts-/Rückwärts-Verschiebung
- Leistungsstarker Druckluftmotor
- Formschlüssige Auslösemechanik
- Ideal zum Bohren, Aufreiben und Feinschleifen



Nr. APT401R

## 3/8" RATSCHE

- Vorwärts-/Rückwärts-Knopf am Ratschenkopf
- Max. Drehkraft 60 Nm
- Kugel-Feststeller
- Stufenweise Drosselung



Nr. APT320

## HOCHDRUCK MK3 REIFENFÜLLGERÄT

- Klassische tragbare schlanke Ausführung
- Aluminiumgussausführung mit stoßdämpfendem Gummipuffer, einzusetzen auf Werkstattvorplätzen & in Reifendruckbuchten
- C/w 21" Schlauch & Doppelhalterung für Anschluss
- Vergrößerte lineare Skala
- Garantierte Präzision
- Äußerst robust
- Pumpt auf bis zu 138 psi/9.6 bar
- Entspricht EU-Richtlinie 86/217/EEC & BS EN 12645:1999



Ebenfalls lieferbar:

## 21" ERSATZ-LUFTSCHLAUCH FÜR MK3 REIFENFÜLLGERÄT

- Max. Druck 300 psi
- Kann mit jedem Füllgerät eingesetzt werden
- 10 mm ID-Schlauch



Nr. ALG3H03
Nr. RHA2031

## AIRFORCE REIFENFÜLLGERÄT

- Leichtes & robustes mechanisches Handgerät zum Reifenfüllen
- Stoßfeste Ausführung
- Schnelles Auffüllen
- Klare Ziffernblatt-Messuhr-Anzeige
- Einstufenventilkonzept erhöht Füll- und Ablass-Geschwindigkeit
- Befüllt mit bis zu 170 psi/12 bar
- Mit 1,8 Schlauch & Euro-Clip-on-Anschluss
- Entspricht EU-Richtlinie 86/217/EEC & BS EN 12645:1999



Nr. AFG1H08

## KUNSTSTOFF-SPRITZPISTOLE

- Ergonomische Griffausführung zur bequemeren Handhabung
- Ventil ermöglicht Luftmengen-Regulierung durch Auslöser
- Lieferung in Blister-Verpackung



Nr. BG5002

GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com

## METALL-SPRITZPISTOLE

- Robuste und kompakte Ausführung
- Auswechselbare Düsen verfügbar & einfach zu montieren
- Aus Druckguss-Legierung
- Bequeme Sichtverpackung



**Nr. BG106**

## TASCHEN-REIFENDRUCKMESSER


- Formschlüssiger Dichtungsring gewährleistet Zuverlässigkeit
- Abgewinkelter Kopf
- Doppelkalibrierung in Bar und Psi, 0,5 – 3,4 bar



**Nr. TPG1H01**

## VON VOSA ZUGELASSENER REIFENPROFILTIEFE-MESSER

- Exakte Messung der Reifenprofiltiefe 1 -26 mm in 1 mm Schritten (1,6 mm Markierung)
- Einfach abzulesen
- Von VOSA zugelassen
- Vom Department of Transport anerkannt für MoT-Prüfung (GB-TÜV)
- Entspricht EU-Richtlinie 89/459/EEC



**Nr. TDG16C01**

## 10 M LUFTSCHLAUCH IN VERBINDUNG MIT VERTEX-KUPPLUNGEN & STANDARD-ADAPTER

- Max. Druck 300 psi
- Vertex- und Standard-Adapter-Endstücke
- 10 mm ID-Schlauch




**Ebenfalls lieferbar**
**HA2134 15 m Luftschlauch c/w Vertex-Kupplungen & Standard-Adapter**

**Nr. HA2134 & HA2139**

## 7,5 MM NYLON-SCHLAUCHLEITUNG, AUFGEROLLT

- Nylonmaterial
- Vernickelte 360 Grad Abzweigstücke
- 200 mm gerade Enden mit Knickschutzfeder
- Max. Druck 200 psi



**Nr. HA5201**

## AIRFLOW-KUUPPLUNGEN

- Einfachwirkend
- Stahlausführung
- Robust und strapazierfähig – ideal für den Einsatz im Umfeld Maschinenbau/Werkstatt
- Edelstahlfedern und -kugeln
- Korrosionsbeständig ausgerüstet
- Entwickelt für den stationären Einsatz



**Nr. AC21CF**

| Bestellnr. | Gewindeart | Gewindegröße |
|---|---|---|
| AC21CM | Außengewinde | R 1/4 |
| AC21EM | Außengewinde | R 3/8 |
| AC21JM | Außengewinde | R1/2 |
| AC21CF | Innengewinde | Rp 1/4 |
| AC21EF | Innengewinde | Rp 3/8 |
| AC21JF | Innengewinde | Rp 1/2 |
| AC21R | Schlauch-Muffenverbindung | 7mm (1/4″) |
| AC21S | Schlauch-Muffenverbindung | 8mm (5/16″) |
| AC21T | Schlauch-Muffenverbindung | 10mm (3/8″) |
| AC6103 | Doppelkupplung | - |

## VERTEX-KUPPLUNGEN

- Zweifach wirkend
- Stahlausführung
- Korrosionsbeständig ausgerüstet
- Schützender Ansatz, um keinen Schmutz eindringen zu lassen
- Konzipiert für Schleppschlauchannwendungen



**Nr. AC91CF**



| Bestellnr. | Gewindeart | Gewindegröße |
|---|---|---|
| AC91CM | Außengewinde | R 1/4 |
| AC91EM | Außengewinde | R 3/8 |
| AC91JM | Außengewinde | R 1/2 |
| AC91CF | Innengewinde | Rp 1/4 |
| AC91EF | Innengewinde | Rp 3/8 |
| AC91JF | Innengewinde | Rp ½ |
| AC91R | Schlauch-Muffenverbindung | 7mm (1/4″) |
| AC91S | Schlauch-Muffenverbindung | 8mm (5/16″) |
| AC91T | Schlauch-Muffenverbindung | 10mm (3/8″) |
| AC6503 | Doppelkupplung | - |

## XF-KUPPLUNGEN

- Hohe Durchflussrate – 130 cfm bei 100 psi
- Ausführung in gehärtetem Stahl, korrosionsbeständig ausgerüstet
- Stahlschutzansatz verhindert zufälliges Trennen
- Verbesserte Werkzeugeffizienz
- Austauschbar gegen:
  Rectus 25/26,
  Legris 25/26,
  Cejn 320,
  Norgren 234/238 &
  Schrader InterCheck 35



**Nr. AC71CF**

| Bestellnr. | Gewindeart | Gewindegröße |
|---|---|---|
| AC71CM | Außengewinde | R 1/4 |
| AC71EM | Außengewinde | R 3/8 |
| AC71JM | Außengewinde | R 1/2 |
| AC71CF | Innengewinde | Rp 1/4 |
| AC71EF | Innengewinde | Rp 3/8 |
| AC71JF | Innengewinde | Rp 1/2 |
| AC7106 | Schlauch-Muffenverbindung | 6mm |
| AC7108 | Schlauch-Muffenverbindung | 8mm |
| AC7109 | Schlauch-Muffenverbindung | 9mm |
| AC7110 | Schlauch-Muffenverbindung | 10mm |
| AC7113 | Schlauch-Muffenverbindung | 13mm |

GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com

## KUPPLUNGEN SERIE 100

- Gehärtetes Profil verhindert zufälliges Trennen
- Gesichertes Verriegelungssystem
- Spezielle Ventilkonzeption und große Öffnung sorgen für optimale Luftzirkulation.



**Nr. AC5JF**

| Bestellnr. | Gewindeart | Gewindegröße |
|---|---|---|
| AC5EM | Außengewinde | R 3/8 |
| AC5JM | Außengewinde | R 1/2 |
| AC5EF | Innengewinde | Rp 3/8 |
| AC5JF | Innengewinde | Rp 1/2 |

## STANDARD ADAPTERS

- Geeignet für die meisten Druckluft-Werkstattanwendungen
- Maßstab in GB für Qualität und Zuverlässigkeit
- Original PCL-Produkte, konzipiert und hergestellt in Sheffield, England
- Ausführung in gehärtetem Stahl, korrosionsbeständig ausgerüstet
- Zum Einsatz mit Airflow, Vertex, Safeflow und nicht korrodierbaren Kupplungen



**Nr. ACA2593**

| Bestellnr. | Gewindeart | Gewindegröße |
|---|---|---|
| ACA2593 | Außengewinde | R 1/4 |
| ACA6909 | Außengewinde | R 3/8 |
| ACA6584 | Außengewinde | R 1/2 |
| ACA2746 | Innengewinde | Rp 1/4 |
| ACA6582 | Innengewinde | Rp 3/8 |
| ACA6583 | Innengewinde | Rp 1/2 |
| ACA2486 | Schlauch-Muffenverbindung | 4.75mm (3/16") |
| ACA1793 | Schlauch-Muffenverbindung | 6.35mm (1/4") |
| ACA2487 | Schlauch-Muffenverbindung | 7.9mm (5/16") |
| ACA2488 | Schlauch-Muffenverbindung | 9.5mm (3/8") |
| ACA9438 | Schlauch-Muffenverbindung | 13mm (1/2") |

## XF ADAPTORS

- Zum Einsatz mit XF-Kupplungen
- Korrosionsbeständig ausgerüstet
- Gehäuse aus gehärtetem Stahl mit längerer Lebensdauer



**Nr. AA7102**

| Bestellnr. | Gewindeart. | Gewindegröße |
|---|---|---|
| AA7101 | Außengewinde | R 1/8 |
| AA7102 | Außengewinde | R 1/4 |
| AA7103 | Außengewinde | R 3/8 |
| AA7104 | Außengewinde | R 1/2 |
| AA7105 | Innengewinde | Rp 1/8 |
| AA7106 | Innengewinde | Rp 1/4 |
| AA7107 | Innengewinde | Rp 3/8 |
| AA7108 | Innengewinde | Rp 1/2 |
| AA7109 | Schlauch-Muffenverbindung | 4mm |
| AA7110 | Schlauch-Muffenverbindung | 6mm |
| AA7111 | Schlauch-Muffenverbindung | 8mm |
| AA7114 | Schlauch-Muffenverbindung | 9mm |
| AA7112 | Schlauch-Muffenverbindung | 10mm |
| AA7113 | Schlauch-Muffenverbindung | 13mm |

## ADAPTER SERIE100

- Zum Einsatz mit Kupplungen der Serie 100
- Korrosionsbeständig ausgerüstet
- Gehärtete Außenschicht mit längerer Lebensdauer



**Nr. ACA3035**

| Bestellnr. | Gewindeart | Gewindegröße |
|---|---|---|
| ACA2999 | Außengewinde | R3/8 |
| ACA3035 | Außengewinde | R1/2 |
| ACA2994 | Innengewinde | Rp 3/8 |
| ACA3037 | Schlauch-Muffenverbindung | 9.5mm (3/8") |
| ACA3036 | Schlauch-Muffenverbindung | 12.7mm (1/2") |

## SCHLAUCHENDEN-ADAPTER

- Verbindet Schlauch mit Anschluss mit Innengewinde



**Nr. HC1206**

| Bestellnr. | Gewindeart | Gewindegröße |
|---|---|---|
| HC1205 | R 1/4 | 4.75mm (3/16") |
| HC5656 | R 1/4 | 6.35mm (1/4") |
| HC1206 | R 1/4 | 7.9mm (5/16") |
| HC1217 | R 1/4 | 9.5mm (3/8") |
| HC2479 | R 1/4 | 12.7mm (1/2" |
| HC6904 | R 3/8 | 6.35mm (1/4") |
| HC6905 | R 3/8 | 7.9mm (5/16" |
| HC2951 | R 3/8 | 9.5mm (3/8") |
| HC2808 | R 3/8 | 12.7mm (1/2") |
| HC6908 | R 1/2 | 9.5mm (3/8") |
| HC2954 | R 1/2 | 12.7mm (1/2") |
| HC9336 | R 1/4 NPT | 6.35mm (1/4") |

## DOPPELSTUTZEN

- Zum Verbinden von Anschluss-Stücken (Außengewinde zu Außengewinde)



**Nr. HC6560**

| Bestellnr. | Gewindeart |
|---|---|
| HC6560 | R 1/4 |
| HC4281 | R 3/8 |
| HC6898 | R 1/2 |




PCL ist anerkannt als weltweiter Marktführer in Konzeption, Herstellung und Vertrieb von Reifenfüll- und Druckluft-Produkten für die Märkte in Gewerbe, Kraftstoff-Steuerung, Automobil- und Transport-Industrie.

GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com

## PROVISION ENDOSKOP MIT GLASFASERTECHNIK

Lieferbar in 2 flexibelen Längen - 450mm + 900mm

Erhältlich mit oder ohne passender flexibler 10mm-Hülse zum Aufschrauben

- Beleuchtete hochauflösende Übertragung (7400 pixel)
- Flüssigkeitsbeständig
- Spiegel, Halogen Birne + Magnet Kit inclusive, kostenlos
- Kameraverbindungskabel wahlweise
- Batterie nicht enthalten

**ALB30691 / ALB30692 / ALB30699 / ALB30700 / ALB30701 / ALB30702**
Alle beinhalten unten aufgeführte Ersatzteile



## ERSATZTEILE FÜR ENDOSKOP



Spiegel/Glühlampe/Magnet

## ENDOSKOP COMPARISON CHART

| | 2 in 1 incl. lenkbare Laufhülse | | PV2ohne lenkbare Laufhülse | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ALB30691** | **ALB30692** | **ALB30699** | **ALB30700** | **ALB30701** | **ALB30702** |
| Durchmesser (mm) | 5.8 & 10 | 5.8 & 10 | 10.5 | 10.5 | 5.8 | 5.8 |
| Länge (mm) | 450 | 900 | 450 | 900 | 450 | 900 |
| Pixel | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |
| Lieferbares Zubehör: | | | | | | |
| Spiegel/Glühlampe/Magnet | 30706 | 30706 | 30705 | 30705 | 30706 | 30706 |
| 37mm Kamerakoppler | 30710 | 30710 | 30710 | 30710 | 30710 | 30710 |

## BELEUCHTETER KONTROLLSPIEGEL

- 250mm flexibler Schaft
- Licht flutet den Prüfbereich
- Spiegelgröße 25mm x 50mm



**Nr. ALB30760**

## REFRAKTOMETER

- Zur Kontrolle von Frostschutzmittel, Batteriesäure und Scheibenwaschwasser
- Auf die Sehstärke einstellbares Okular zur problemlosen Fokussierung
- Lieferung in robuster Kunststoffbox, komplett mit Pipette und T



**Nr. ALB30551**

## BRECHUNGSMESSER (AUS PLASTIK)

- Zur Kontrolle von Frostschutzmittel, Batteriesäure und Scheibenwaschwasser
- Lieferung erfolgt in robustem Plastikkoffer
- Komplett mit Pipette und Beutel
- Einstellbares Okular zum einfachen Fokussieren



**Nr. ALB30608**

## 3 in 1 DIGITALER BRECHUNGSMESSER

- Prüft Frostschutz, Batteriesäure und Scheibenwischwasser
- Messungsanzeige innerhalb 1 Sekunde
- Automatischer Temperaturabgleich
- Lieferung in handlicher Tasche mit Pipette und Kalibierflüssigkeit
- Automatisches Abschalten
- Einfacher Klappdeckelmechanismus



**Nr. ALB30731**

GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com

## MOT (Transportministerium)-GEPRÜFTES MESSGERÄT FÜR REIFENPROFILTIEFE

- Messbereich: 0 – 10mm (Meter und Zoll)
- Auflösung: 0.01mm
- Präzision: +/- 0.01mm
- Lieferung: Robuster Plastikkoffer
- Ausgestattet mit Batterie und Ersatz

VOSA
Vehicle & Operator Services Agency




**Nr. ALB30658**

## DIGITALES REIFENPROFIL- UND BREMSBELAGMESSGERÄT

- Messbereich: 0 - 25mm (metrisches und britisches Maßsystem)
- Feinteilung: 0.01mm
- Messgenauigkeit: 0.01 mm
- Verpackung: Robuste Kunststoffbox



**Nr. ALB30586**

## PREISWERTES REIFENPROFIL-MESSGERÄT

- Selbstkalibrierendes Messgerät 2 in1 für Reifendruck & Profiltiefe
- Automatisches Abschalten
- Reifendruckbereich 2-100 lbf/in², 0.15-7 bar und 15-700 kPa
- Reifenprifiltiefebereich 0 - 16mm




**Nr. ALB30693**

## DIGITALES REIFENDRUCK-MESSGERÄT

- Robuste Bauweise
- Höchstwert- & Haltefunktion
- Messbereich 5-100 PSI
- 0.4 – 6.80 Bar, 35-680 Kpa
- Genauigkeit (1% +/-1) 1 PSI
- Batteriebetrieb - (s x 1.5 V Batterien liegen bei)




**Nr. ALB30777**

## 52 PCE RADIOAUSBAUHILFE

Für alle gängigen Kraftfahrzeuge Ford, VW, Audi, neuer VW Beetle, Mercedes, Peugeot, BMW usw



**Nr. ALB30730**

## WERKZEUGSET ZUM RADIOAUSBAU

18-teiliges Werkzeugset zum Radioausbau für alle gängigen Fahrzeuge einschließlich Ford, VW, Audi, neuem VW Käfer, Mercedes, Peugeot, BMW usw



**Nr. ALB30639**

## ÖLFILTERAUSBAUSET 15 PCE (ALUMINIUM)

- Aus strapazierfähigem Aluminium mit Verlängerungsstange & Griffen
- Magnetbelag im Becher verhindert Herausfallen des Ölfilters beim Entfernen
- Größenbereich von 63mm bis 100.5mm
- Alle Adapter haben eine 3/8"-Aufnahme für Ratschen




**Nr. ALB30776**

## POWER-HANDDRUCK-SCHRAUBENSCHLÜSSEL

- Ermöglicht den Zugriff auf schlecht zugängliche Bereiche unter der Motorhaube - wo Luftdruckschraubenschlüssel nicht zum Einsatz kommen können
- Entfernen und Ersetzen von Oberwellenausgleichsscheiben ohne den Kühler zu entfernen
- Druckkraft "ruckt" die Schrauben los
- Keine Pressluft erforderlich
- Ein Aus für Durchbrennen von Anlassermotoren
- Hohe Umdrehungen bis zu 813 Newtonmeter werden erzeugt - abhängig von der eingesetzten Kraft
- Ideal für Kfz-, Industrie-, und Heimwerkeranwendungens






**Nr. ALB70865**

GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com

## SCHLAGEISEN

- Länge 475mm
- ½″ Vierkantadapter
- 8fache Drehkraftverstärkung
- Gelenkkopf
- Zeitsparend



**Nr. ALB70864**

## 1/2″ HOCHLEISTUNGS-SCHLAGSCHRAUBENDREHER


- Zum Lösen schwer zu drehender Schrauben, Bolzen und Muttern
- Durch den Aufbau des Handgriffs wird vermieden, beim Schlagen auf den Schlagschraubendreher die Hand zu treffen
- Bithalter für 3/8″ Anschlag und 5/16″ Sechskant für Kreuzschlitz und Flachschraubendreher-Bits
- Umfasst acht Schraubendreher-Bits

Auch lieferbar:
ALB30640
3/8″ HOCHLEISTUNGS-SCHLAGSCHRAUBENDREHER

**Nr. ALB30619**

## ABZIEHSET MIT GLEITHAMMER

- Qualitativ hochwertiges Set von ausgezeichnetem Wert



**Nr. ALB30657**

## ABZIEHERSET FÜR VERDECKTE LAGER

- Qualitativ hochwertiges professionelles Set mit Gleithammer von 1kg
- 8 Hülsen von 8mm-30mm Durchmesser
- gestattet leichtes Entfernen von festsitzenden Lagern



**Nr. ALB30675**

## FWD RADLAGERSET

- Universelles Set, das den meisten Vorderradantriebslagersets dient
- Baut Radlager aus und ein
- Baut Vorderräder ein

- 9x Lageradapter 55.5 - 84mm
- 2x Dichtmanschetten 86 und 91mm
- 1x Abstandsring 38mm
- 1x Mittelschaft, Mutter und 3 Unterlegscheiben
- 1x Dichtmanschette/Muffe 76mm

Lieferung in Koffer mit Blasformaussparungen



**Nr. ALB70970**

## ÖLAUFFANGSCHALE

- Robuste Kunststoffwanne
- 17 Liter Fassungsvermögen
- Bequemer Ausguss zum Entleeren

Lieferbar auch in Grün für Frostschutzmittel ALB30752



**Nr. ALB30751**

## DIESELPUMPE

Dieses Gerät ist unerlässlich zum Wiedereinfüllen von Kraftstoff in die Kraftstoffpumpe nach Entleeren des Kraftstofftanks oder Einsetzen eines neuen Filters. Auch zu verwenden bei Kraftstoffverwechslung.



**Nr. ALB30774**

## A/C GERÄT ZUM TRENNEN VON KRAFTSTOFFLEITUNGEN

- Einfaches Trennen von Leitungen für Air Condition und Schnellverbindungs-Kraftstoffleitungen
- Größen beinhalten 1/4″, 5/16″, 3/8″, 1/2″, 5/8″ 3/4″, und 7/8″



**Nr. ALB30654**

GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com

## 7er SET SCHLAUCHSCHELLENZANGEN

- Set enthält die gängigsten Schlauchschellenzangen und Schellen
- Ermöglicht zusätzliche Reichweite, Entfernen & Fixieren der Schellen in geöffneter Stellung
- Ermöglicht Entfernen von selbstanziehenden Kunststoff- und/oder Metallschlauchschellen mit 18mm-54mm Durchmesser
- Präzisionsschelle an jedem Ende des flexiblen Kabels ermöglicht verlängerte Reichweite im Gegensatz zu anderen Ausführungen
- Zangen können arretiert werden
- Griff mit Gummimantel



ALB30635 Schlauchschelle (auf dem Bild im Kofferdeckel) ist auch als Einzelteil lieferbar

**Nr. ALB30631**

## SERPENTINEN-RIEMENWERKZEUG


- Passt zu Spannrollen mit 13mm - 16mm, 18mm Sechskant oder 3/8″ und 1/2″ Innenvierkant
- Für schwer zugängliche Spannrollen; in den Handgriff sind 13mm und 15mm Zwölfkantschlüssel eingebaut
- 13mm, 14mm und 15mm Krähenfußschlüssel sind ebenfalls enthalten



**Nr. ALB30621**

## ABGASLEITUNGSSCHNEIDER

- Zum Auschneiden aus runden Leitungen
- Vier messerscharfe Trennscheiben schneiden schnell und sauber
- Kann mit einer Hand bedient werden
- Weniger als 1/3 Drehung schneidet ganz um die Leitung herum
- Besondere Konstruktion ermöglicht dem Schneider ein ″Verschieben″ zum Ausführen eines unrunden Schnitts
- Große Bandbreite von 1 ⅜″ bis 2 ½″ (34.9 bis 63.5mm)



**Nr. ALB30571**

## ABGASROHRDEHNER

Stretches all pipes including stainless steel

- Mit einem Schlagschrauber zum schnellen Dehnen der Rohrleitungen zu verwenden
- Zwei Zwingensets passen auf Rohrleitungen von 1 5/8″ bis 2 7/16″
- Kann am Kraftfahrzeug verwendet werden
- Der Abgasrohrdehner ist eine bequeme, preisgünstige Alternative zum hydraulischen Abgasrohrdehner



**Nr. ALB30574**

## ROHRLEITUNGSDEHNER

- Entfernt Schellenkerben und rundet die Rohrleitungen wieder
- Bringt die Leitung in den ursprünglichen, runden Zustand
- Passt von 1 5/8″ bis 3 ¼″ (60.3 bis 82.5mm)



**Nr. ALB30575**

## LADERAUMBAND-ZANGE (NUTZFAHRZEUGE)

Für alle ösenförmigen Schellen sowie Außenanschlüsse von GM-Nutzfahrzeugen mit Frontantrieb. Zur Verwendung mit Drehmomentschlüssel wie für Edelstahlbänder erforderlich.



**Nr. ALB30576**

## GEWINDEFEILE

- Metrisch 0.75 – 3.00mm Abstand



**Nr. ALB30577**

## ZAHNSTANGEN-SCHRAUBENSCHLÜSSEL

Zur Verwendung bei Lenkzahnstangen zur Wartung der inneren Spurstangenenden

- Passt für Zahnstangenenden mit
  - Sechskant-Werkzeugaufnahme
  - Rund mit zwei Flachaufnahmen
  - Rund ohne Flachaufnahme
- Passt für Zahnstangenenden mit Durchmessern ab 33mm (ca. 1 5/16″) bis 41mm (ca. 1 19/32″)
- Hergestellt aus hochwertigem gehärteten Werkzeugstahl
- 12,7mm (1/2″) Innenvierkant
- Vermeidet Demontage der Zahnstangeneinheit
- Schellendruck wächst mit Belastung
- Reduziert Reparaturzeit
- Verhindert Beschädigung von Zahnstangenteilen



**Nr. ALB70897**

GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com

## SPIRALFEDERKOMPRESSOR

- Komprimiert schnell und einfach die meisten Größen von Mac Pherson-Federbeinen
- Lange Spiralfederverbindung und besonderer Arretierverschluss sichert die Spirale
- Einrichten ist schnell und einfach, Druckaufbau beim Wechsel von einer Aufhängung zur nächsten
- Druckschraube aus hitzebehandelter Metalllegierung mit Schmiedehaken



**Nr. ALB30568**

## SPIRALFEDERKOMPRESSOR


- Komprimiert schnell und einfach die meisten Größen von Mac Pherson-Federbeinen
- Lange Spiralfederverbindung und besonderer Arretierverschluss sichert die Spirale
- Einrichten ist schnell und einfach, Druckaufbau beim Wechsel von einer Aufhängung zur nächsten
- Druckschraube aus hitzebehandelter Metalllegierung mit Schmiedehaken



**Nr. ALB30569**

## SCHEIBENWISCHERARMENTFERNER

- Zum Ausbau von Wischerarmen an vielen in- und ausländischen Autos und Lieferwagen
- Beim Ausbau keine Beschädigung von Wischerarm oder Verkleidung der Motorhaube
- Abzieherbasis einfach unter den Wischerarm setzen und die Abdrückschraube gegen die Wischerwelle anziehen



**Nr. ALB30620**

## SCHNAPPRINGZANGEN

- Kleine Zangen zum Arbeiten in beengten Bereichen
- Umfasst zwei innere Schnappringzangen (eine gerade, eine mit 45°) und zwei äußere Schnappringzangen (eine gerade, eine mit 45°), alle mit Spitzen von 1.0mm Durchmesser
- Robuste Konstruktion




**Nr. ALB30610**

## WERKZEUG ZUR KUPPLUNGSEINSTELLUNG

- Passt für 95% der Pkws und leichte Nutzfahrzeuge
- Ideal für Fahrzeuge mit Frontantrieb und solche ohne Führungslager
- Schnell und einfach verwendbar
- Einmann-Bedienung - Kupplung und Druckplatte werden vor dem Einpassen zu einer Einheit zusammengefügt





**Nr. ALB70058**

## HYDRAGAS-PUMPE

Austausch-Verbindungsstück (verlustarm) Artikel-Nr. ALB643

- Betrieb bei bis zu 1000 psi
- Tragbar und robust, kann problemlos für Reparaturen am Straßenrand eingesetzt werden
- Passend für alle Hydrolastic-/Hydragas-Aufhängungen
- Verlustarmes Verbindungsstück ermöglicht sicheren Anschluss an Fahrzeug ohne Verlust von Bremsflüssigkeit/Druck beim Anschließen oder Trennen
- Fahrzeugsysteme werden schnell und effizient unter Druck gesetzt
- Jegliche Luft im Fahrzeugsystem kann mühelos abgelassen werden mittels Druckaufbau bis zur ungefähren Trimhöhe und anschließendem kurzzeitigen Ablassen des Drucks in den Pumpenbehälter
- Trimhöhen-Tabelle im Lieferumfang enthalten




**Nr. ALB620**

## AUS 12 TEILEN BESTEHENDES ANKÖRNER- UND MEIßELSET ZUM SCHNELLWECHSELN

Der zur Sicherheit geschützte Handgriff erlaubt leichtes Ergreifen und schützt die Hand davor, vom Hammer getroffen zu werden


- 12 Ankörner und Meißel gehören zum Set
- 1 Kreuzmeißel: 1/4″ breite Klinge
- 5 Flachmeißel: 1/2″, 5/8″, 3/4″, 7/8″ und 1″ breite Klingen
- 2 kegelförmige Ankörner: Durchmesser 1/8″ und 1/4″
- 2 stiftförmige Ankörner: Durchmesser 3/16″ und 1/4″
- 2 Zentrierkörner: Durchmesser 1/8″ und 3/16″

Die doppelt sperrende Kugelarretierung hält Ankörner oder Meißel sicher im Handgriff

**Nr. ALB30609**

## NABENABZIEHER

- Ermöglicht Entfernen von Hinterachsen mit Flansch der meisten Kraft- und leichten Nutzfahrzeuge
- Kann für Schrauben bis zu 9/16″ Durchmesser verwendet werden
- Passt für 4-, 5- oder 6-Schraubenmodelle und Bolzenringe von 4-1/4″ bis 5-9/16″
- Hinterachszuganschluss mit 5-lb Hammerschlitten



**Nr. ALB30716**

GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com

## SCHEIBENWISCHERARM-ABZIEHSET

- Umfangreiches Set zum Abdecken einer großen Kraftfahrzeugpalette und vieler Wischermodelle
- Entfernt verrostete und korrodierte Wischerarme
- Lieferung mit Hammerschlitten, Druckspindel und Druckadapter



**Nr. ALB30748**

## 7-TEILIGES SET FÜR LAMBDASONDENANSCHLUSS

- 1/2″ DR, 7/8″ DR, 1 1/16″ DR, 22, 27 & 29mm
- Diese Anschlüsse werden für Zirkonoxyd- und Titaniumsensoren verwendet
- Mit Schlitzen, um die Anschlüsse über Kabelstränge stecken zu können



**Nr. ALB30749**

## LUFTBETRIEBENER ABGASABSAUGER

Dieser moderne, tragbare, kompakte Abgasabsauger kann in jeder Werkstattgröße betrieben werden und ist eine ideale Alternative zu fest installierten, Platz raubenden, teuren Systemen. Eignet sich für den Gebrauch bei Pkws, Transportern, Motorrädern, leichten Nutzfahrzeugen. Er erlaubt dem Werkstattmechaniker, bei laufendem Motor am Fahrzeug zu arbeiten, ohne Luftverschmutzung zu verursachen oder gegen die aktuellen Werkstattvorschriften zu verstoßen.

- Höhe und Niveau sind verstellbar
- Der Abgasabsauger findet überall Verwendung, er ist auf einem robusten Metallständer angebracht und Höhe sowie Saugeinstellung sind einfach und leicht zu regeln
- Das Gerät wird mit Luft betrieben
- Arbeitsdruck von 5-8 Bar
- Das Gerät ist komplett ausgestattet mit insgesamt 7.5m Leitungssystem, um die Abgase








Ebenfalls lieferbar ALB30848 Doppelleitung zum Abgas-Absaugen von Motorrädern & anderen Doppelabgas-Anwendunge

**Nr. ALB30664**

## 5-teiliges VERKLEIDUNGS-DEMONTAGESET

- Für Befestigungen von Kunststoffverkleidungen
- Kann zum sicheren Entfernen von Holz- und Kunststoffteilen an Türverkleidungen sowie Armaturenbrett eingesetzt werden, ohne Schäden zu verursachen
- Große Abstützfläche zum Schützen von Clips und Belägen



**Nr. ALB30696**

## DIGITALES REIFENPROFILTIEFE-MESSGERÄT

- Messbereich 0-27 mm
- Anzeigewerte im metrischen & britischen System
- Auflösung 0,01 mm
- Genauigkeit 0,02 mm
- Sehr stoßfeste Kunststoffausführung
- Blister-Verpackung
- Kann auch für Belagverschleiß eingesetzt werden.




**Nr. ALB30782**

## SCHWERLAST-DRAHTPERFORIER-CLIP & ADAPTE

Prüfspitzen zum Isolieren durch Perforation der Verbindung an Kabeln
Robuster Kunststoff-Spritzguss, geeignet für hohe Temperaturen

- Geschützte Spitze zum Vermeiden von Kurzschluss an Erdung
- Lieferung mit ummanteltem 4 mm Anschlussstück mit Innengewinde für die Verbindung zu Standard-Multimeter-Kabeln.



**Nr. ALB30784R** = rote Klemme
**Nr. ALB30784B** = schwarze Klemme

## 6-TEILIGES MINISET ZUR VERKLEIDUNGSDEMONTAGE

- Speziell konzipierte schlanke Werkzeuge für die feineren arbeiten
- Besondere Konturen und einzigartige Funktionen zum erfolgreichen und sicheren Entfernen von feinen oder empfindlichen Einfassungen und Elementen



**Nr. ALB30799**


GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com

## NABENABZIEHER MIT 5 KG (10 LB) HAMMER

- Ermöglicht entfernenen von Hinterachsen mit Flansch der meisten Kraft- und leichten Nutzfahrzeuge
- Kann für Schrauben bis zu 12mm (1/2")
- Passt für 4, 5 oder 6 Schraubenmodelle und Bolzenringe von 90mm (3 1/2") bis 160mm (6 1/4")
- Hinterachszuganschluss mit 5kg (10lb) Hammer.
- Geriffelter Griff sorgt für erhöhte Greif-
- Lieferung montiert.



Nr. ALB30824

## 11-teiliges VERKLEIDUNGS-DEMONTAGESET

- Jedes Teil besitzt seine einzigartige Form für die delikate Aufgabe des Entfernens dekorativer Bandelemente oder Einfassungen von – Armaturenbrettern, Entlüftungen, Türverkleidungen, Türverriegelungen, Elektrische Sitzsteuerungen, Sitzhebeln, Mittelkonsolen Etc.
- Aus schlagfestem Hochqualitäts-Nylon, um das Risiko von Beschädigungen oder Verkratzen zu minimieren.



Nr. ALB30829

## SPIRALFEDER-KOMPRESSORSET

- 1500 kg (14800 Nm) maximale Backenlast, mit einem Sicherheitsfaktor von 2,75
- Ausgestattet mit 3 Paar gesenkgeschmiedeten Gabeln (Durchmesser 80-110 mm, 88-160 mm & 126-212 mm)
- Sorgfältig ausgeformte Sicherheitsgabeln verhindern das Biegen der Spiralfeder
- Geeignet für den Einsatz mit Druckluft-Schlag-Schraubenschlüsseln oder mit 21 mm Ring-Maulschlüssel
- Einsatzgebiete: Alfa, Audi, BMW, Citroen, Daihatsu, Fiat, Ford, GM, Honda, Jaguar, Lada, Lancia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo, VW

Nr. ALB30859

## SCXHWERLAST-MONTIEREISENSET

- Schwerlast-Schäfte, abgewinkelt
- Aus Chrommolybdänstahl in geschwärzter Ausführung
- Ausgestattet mit strukturiertem Griff und Hammerkappe

Set besteht aus –
6.2 x 200mm
8 x 300mm
11.1 x 460mm
11.1 x 610mm



Nr. ALB30860

## HANDSCHUHSPENDER MIT MAGNET

- Geeignet für Kartons mit 50 oder 100 Einweg-Handschuhen
- Selbstregulierende Federn halten die unterschiedlichen Kartongrößen sicher fest
- Vier Magnete halten den Spender an seinem Platz



Nr. ALB30873

## PKW-SITZ-SCHUTZBEZÜGE

Geld sparen & die Umwelt schonen mit diesen wiederverwendbaren Sitzbezügen

- Ausgezeichnete Qualität
- Geringe Kosten & wiederverwendbar
- Einfach darüber fallen lassen
- Maschinenwaschbar
- Wasser- & staubdicht
- Fett & ölbeständig
- Auf Seitenaufprallschutz-Airbag eingerichtet
- Bleibt im Gebrauch an Ort und Stelle



Nr. ALB30875


GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com

## UNIVERSELLERL KUGELGELENK-EXTRAKTOR

- Schmiedestahl-Korpus
- Chemisch geschwärzte Stellschraube sorgt für Korrosionsfestigkeit
- Passt für die meisten Pkws und leichten Nutzfahrzeuge
- Verstellbarer Drehpunkt ermöglicht maximale Backenöffnung 30 & 56 mm
- Backenöffnung 22 mm




**Nr. ALB30813**

## 5-teiliges SPANNSTANGEN-KUGELGELENKSPALTSETT

- Gabeln bestehen aus gesenkgeschmiedetem Schwerlast-Chromvanadiumstahl
- 3 Schmiedestahl-Gabeln mit auswechselbaren Schäften zum Einsatz mit einem Hammer oder Drucklufthammer
- Set enthält:
  3 Stück Gugelgelenkspalter 11/16″ (17,5 mm), 15/16″(23,8 mm) & 1-1/8″(28,6 mm)
  1 Stück Lenkhebel
  1 Stück Presslufthammer-Adapter
  Koffer mit Formfächern zum einfachen Aufbewahren und Transportieren



**Nr. ALB30814**

## 12teiliges AIRBAG AUSBAU WERKZEUG

Techniker im Autoservice Bereich müssen immer öfter das AIRBAG ausbauen oder reparieren.




**Nr. ALB30851**

| Artikel | Hersteller | Fahrzeugtyp |
|---|---|---|
| 1 Fahrer AIRBAG (x1) | Volkswagen | Passat, Jetta, Golf, Beetle, Bora |
| 2 (x 2) | Volkswagen<br>Audi<br>Skoda | Passat B5, Polo, Lupo<br>A4 & A6<br>Superb |
| 3 (x2) | Volkswagen<br>Seat<br>Skoda | Golf F4, New Beetle<br><br>Fabia, Ocatvia |
| 4 (x1) | Volkswagen | Golf 4<br>Passat, Bora |
| 5 (x1) | Volkswagen | Passat |
| 6 T30 (x2) | Audi, Opel, Renault, VW<br>BMW, Mercedes, Opel | |
| 6 T25 (x2) | BMW | |
| 6 5mm Hex (x1) | Audi | |

## 7 teiliges AIRBAG AUSBAU WERKZEUG

Ähnlich wie ALB30851 jedoch nur mit Produkten 1, 2 (x 2), 3 (x1), 4, 5, 6 (T30 x 2)



**Nr. ALB30839**

## 18-teiliges LICHTMASCHINEN-REPARATURSET

- Ermöglicht einfache Demontage und Montage von Lichtmaschinen-Riemenscheiben vom Andrücktyp: In- oder außerhalb des Fahrzeugs.
- Bietet die Möglichkeit, dass die Lichtmaschinenwelle während der Demontage der Scheibenbefestigung gehalten wird: Kann mit manuellem Werkzeug oder Schlagschrauber eingesetzt werdenj
- Durch auswechselbare Komponenten passend für die meisten Lichtmaschinen einschließlich VW, Audi, Seat, Mercedes, Renault, BMW, Ford, Renault, Fiat, etc.
- Lieferung in robustem Koffer.

**Nr. ALB30841**

## KRAFTSTOFF-EINSPRITZDRUCK-TESTSET (EUROPÄISCHE FAHRZEUGE)

- Doppelanzeige zum Ablesen von 0-145 psi und 0 – 1000 kpa
- Niederdruckanzeige zum korrekten Ablesen unter 15 psi
- Besitzt ein Schnellkupplungssystem zum beschleunigten und effizienten Testen
- Einzigartiges Sicherheitsventil lässt Überdruck und Kraftstoff sicher ab.



**Nr. ALB30855**

## KOMPRESSIONS-TESTSET FÜR BENZINMOTOREN

Kompressionstest auf allen Benzinmotoren Langer flexibler Schlauch und Adapter eliminieren die Notwendigkeit, für die Sache nebensächliche Ausrüstung wie Bremskraftverstärker, Lenkung, Klimaanlage und viele andere Komponenten zu bewegen. Set enthält Verlängerungsschläuche, Zündkerzen-Gewindeadapter 10 mm, 12 mm, 14 mm & 18 mm, selbstdichtende Schnellkupplung für Druckluftverbindung & Adapter mit langer Reichweite für V6 & 16 V Motoren. Geeignet für die meisten Benzinmotoren von Pkws & leichten Nutzfahrzeugen

Große Doppelanzeige zum Ablesen des metrischen/britischen Systems. 0-300 psi und 0 bis 21 kg/cm²
Kleine Doppelanzeige zum Ablesen des metrischen/britischen Systems. 0-300 psi und 0 bis 14 kg/cm²

Einsatzgebiete:
Chrysler, Ford, GM, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Subaru, Suzuki, Toyota, Jeep, Saturn, Audi, BMW, Daihatsu, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes



**Nr. ALB30864**

## KOMPRESSIONS-TESTSET FÜR DIESELMOTOR

Einfach zu bedienendes umfassendes Testset für Pkws mit direkter & indirekter Dieselinjektion. Überprüft Motorkompression unter Anlasserbedingungen. Ein Kompressionstest überprüft, ob Kolbenringe frei in den Ringnuten laufen & gegen die Zylinderbohrung korrekt aufgeweitet sind. Überprüft auch, ob die Zylinderkopfdichtung zwischen Kopf und Zylinderbohrungen dicht ist und ob die Ventile richtig sitzen und abgedichtet sind.

- Handlich klein, Schnellkupplungs-Adapter sorgen für Schnelligkeit und Sicherheit.
- Integriertes Überdruckventil ermöglicht wiederholte Tests ohne Abbruch.
- Flexibler 35 mm Schlauch gewährt Zugang zu Schwer zugänglichen Steck- und Injektoranschlüssen.
- Doppelskalen-Anzeige: 0-1000 lb/IN2 und 0 – 70 bar
- Enthält 90°-Kupplungs-Adapter für Anwendungen mit beschränktem Zugang.

Einsatzgebiete: Audi, Citroen, Dacia, Daihatsu, Fiat, Ford, Isuzu, Lancia, Land Rover, Leyland/DAF, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Rover, Seat, Toyota, Vauchall/Opel(GM), Volvo, VW

**Nr. ALB30865**

## ÖLDRUCK-TESTSET

- Einfach zu bedienendes umfassendes Testset, das die Diagnose von abgenutzten Ölpumpen, fehlerhaften Öldruckschaltern & Frühwarnindikatoren unterstützt.
- Ein Kompressionstest überprüft, ob Kolbenringe frei in den Ringnuten laufen & gegen die Zylinderbohrung korrekt aufgeweitet sind. Überprüft auch, ob die Zylinderkopfdichtung zwischen Kopf und Zylinderbohrungen dicht ist und ob die Ventile richtig sitzen und abgedichtet sind.
- Große klare Doppelskalen-Anzeige (0-10 bar/0-140 PSI)
- Schnellkupplungssystem mit Sicherheits-Absperrventil.



**Nr. ALB30866**

## ZYLINDERLECK-SUCHSET FÜR DIESELMOTOR

Diese Art des Diagnosetests ermöglicht dem Techniker, Kompressions- oder Zylinderkopf-Problembereiche zu ermitteln, die mit anderen Kompressions-Prüfprogrammen normalerweise nicht gefunden werden. Wird Luft in konstanter Menge in jeden Zylinder im Wechsel eingeleitet, wird die Verlustmenge registriert & festgehalten. Höhere Verluste weisen auf gravierende Mängel hin und der Austrittspunkt kann einen Hinweis auf mögliche Problemzonen liefern.

- Große Diagnose-Messanzeige (Ø 56 mm) mit Gummipuffer und Regler.
- Gerade und rechtwinklige Schnellkupplungen und eine umfangreiche Palette von Glühkerzen sowie Injektor-Adaptern ermöglicht diesem Set, die gängigsten Pkws und Transporter abzudecken
- Aufzuklemmende Injektor-Adapter befähigen dieses Set, die überwiegende Mehrheit der Pkw-,Transporter-, Lkw- und Bus-, Agrar- sowie Schiffs-Dieselmotoren abzudecken.
- Zusätzliche Glühkerzen-Adapter tragen auch dazu bei, dass dieses Set eine breite Palette von Pkw- und Transporter-Dieselmotoren abdeckt.
- Injektor-Adapter M20, M22, M24 & Ford Stanadyne Injektoren
- Lieferung im Kunststoff-Koffer

Deckt eine breite Palette ab von Alfa, BMW, Chrysler, Daewoo, Fiat, Ford, Hyundai, Isuzu, Land Rover, LDV, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, PSA, Renault, Saab, Suzuki, Toyota, VAG, Vauxhall, Volvo Dieselmotoren

**Nr. ALB30867**

## COMMON-RAIL-ADAPTERSET FÜR DURCHFLUSSMESSGERÄT

- Konzipiert zum Messen des Kraftstoff-Rückflusses in Dieselfahrzeugen
- Kann auf mit Common-Rail-Systemen ausgestatteten Systemen bis zu 6 Injektoren gleichzeitig messen.
- Misst den Rückfluss des Injektors direkt – prüft den Injektor auf korrekte Funktion und auf Schäden
- Mit Messflaschen für korrekte, genaue Langzeit-Beurteilung und Messröhrchen für Kurzzeit-Tests und –Messungen.
- Unser Master-Set enthält zur umfassenden Abdeckung 24 Stück Injektor-Adapter – einschließlich Bosch, Siemens, Denso und Delphi



**Nr. ALB30872**

GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com

## MUTTERNDREHER SERIE PRO

Lieferbar in drei Größen mit 7 mm Sechskant, gewährleistet der Mutterndreher Pro schnelleres und leichteres Arbeiten in engen Bereichen und ist mit nur einer Hand voll einsatzfähig, einfach: Fassen, festklemmen, arbeiten und lösen.

- ALB30815 – 7"/175 mm
- ALB30816 – 10"/250 mm
- ALB30831 – 20"/500 mm



**Nr. ALB30815**
**Nr. ALB30816**
**Nr. ALB30831**

## FLEXIBLER MUTTERNDREHER PRO

Flexi-Schaft mit geriffeltem Verriegelungsring zum leichterne Lockern und Anziehen von Schlauchschellen. Strukturierter Griff zum kontrollierten & bequemen Greifen.

330 mm langer, gänzlich flexibler Schaft (7 mm Sechskant) ermöglicht einfacheres Arbeiten in sehr beengten Bereichen.




**Nr. ALB30832**

## RATSCHEN-SCHRAUBENSCHLÜSSELSET FÜR BREMSLEITUNGS-MUTTER

- Einzigartiges patentiertes Ratschensystem zum schnellen und einfachen Entfernen von Bremsleitungs- und Inline-Muttern.
- Kann geöffnet uns geschlossen werden, um die Mutter ganz zu umfassen.
- Erfordert keine intakten Punkte auf der Mutter – ideal zum Arbeiten an gerundeten, abgenutzten oder sogar rostigen Muttern.
- Je mehr Druck auf das Werkzeug ausgeübt wird, desto fester ist sein Griff um die Mutter
- Nutzt nur die Flanken
- Festes Endteil & Drehendteil
- Hergestellt aus Chromvanadiumstahl







**Nr. ALB30840**

## THOR KUPFER/KUPFER-HAMMER

Tempergusskopf bestückt mit Kupferzylindern für die Schlagfläche liefert das Gewicht für den Schlag, während die Kupferflächen Schäden an teuren maschinenbearbeiteten Komponenten und Bauteilen verhindern.

- Ideal, wenn eine schwerer Schlag mit relativ kleinem Schlagbereich erforderlich ist.
- Schlagflächen sind auf Abnutzung ausgelegt und können ersetzt werden.
- Einsatz als Allzweck-Hammer mit sanften Schlagflächen in Fahrzeug- und allgemeiner Maschinentechnik für Montage, Reparatur und Wartung.



**Nr. ALB30868**

## THOR KUPFER/ROHLEDER-HAMMER

- Tempergusskopf, bestückt mit Rohleder auf der einen und Kupferzylinder auf der anderen Schlagfläche liefert das Gewicht für den Schlag, während die Schlagflächen Schäden an den meisten Hammerobjekten vermeidet.
- Ideal where a heavy blow is required combined with a relatively small striking area.
- Faces designed to wear and can be replaced.
- Einsatz als Allzweck-Hammer mit sanften Schlagflächen in Fahrzeug- und allgemeiner Maschinentechnik für Montage, Reparatur und Wartung.



**Nr. ALB30869**

## THORACE RÜCKSCHLAGFREIER NYLON-HAMMER

- Beschichteter Druckguss-Kopf aus Aluminiumlegierung, Gummigriff und Nylon-Schlagflächen.
- Der Kopf ist mit Schrauben aus weißen Nylonschlagflächen bestückt, bzw. für bestimmte Anwendungen aus braunem Polyurethan. Schlagflächen sind farbcodiert und können einfach von Hand ersetzt werden.
- Ein Hohlraum im Kopf ist teilweise mit Stahlgranulat befüllt, bietet dadurch ein größeres Gewicht und verhindert Rückschlag bei maximaler Schlagkraft.
- Einsatz als Allzweck-Schlagwerkzeug, ideal für fortwährende und effiziente Schläge ohne Rückschlag.



**Nr. ALB30870**

## THOREX NYLON-HAMMER

- Verchromte Zinkköpfe mit Nylon-Schlagflächen.
- Standardmäßig mit Schrauben in den Nylonschlagflächen und Kunststoffgriff bestückt.
- Schlagflächenvarianten, zur Unterscheidung nach Härtegrad farbcodiert, stehen ebenfalls zur Verfügung.
- Schlagflächen sind auf Abnutzung ausgelegt und können einfach von Hand ersetzt werden.
- Einsatz als Allzweck-Schlagwerkzeug (aufgrund der einfach auszuwechselnden Köpfe) für Montageanwendungen.



**Nr. ALB30871**

GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com





Irwin stellt seit 1885 Hochqualitäts-Werkzeuge her. Handelsexperten vertreiben diese umfangreiche Palette allenthalben und vertrauen ihr.

Wer Hochleistung erwartet und hervorragende Qualität fordert, dem liefert Irwin Werkzeuge, die unter härteren Bedingungen besser arbeiten & länger halten.

Vertrauen Sie auf Irwin: Hochleistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

## VISE-GRIP SCHRAUBENSCHLÜSSEL

- Ausgeformte ProTouch-Griffe sorgen für mehr Komfort und geringeres Ermüden der Hand
- Parallelbacken mit glatten Oberflächen tragen zu sicherem Greifen bei und vermeiden Kratzer
- TÜV/GS zertifiziert für optimale Sicherheit & hohe Qualität
- Skalen im metrischen & britischen System

10505486 - 6″/150 mm Einstellbarer Schraubenschlüssel, Backenspanne 1″/ 25 mm
10505488 – 8″/200mm Einstellbarer Schraubenschlüssel, Backenspanne 1-1/8″/28mm
10505490 – 10″/250mm Einstellbarer Schraubenschlüssel, Backenspanne -1/4″/31mm
10505492 – 12″/300mm Einstellbarer Schraubenschlüssel, Backenspanne 1-1/2″/38mm

**Nr. 10505486**
**Nr. 10505488**
**Nr. 10505490**
**Nr. 10505492**

## TURBOMAX 19-teiliges Bohrset 1,0 – 10,00 mm

- 19-teiliges Set enthält: – 10.00 mm by 0.5mm
- Turbomax TM wurde in erster Linie zum Hochleistungsbohren von Metallblech entwickelt. Bringt ebenso gute Leistung in allen Arten von Holz und Kunststoff.
- Geeignet für das Bohren von Edelstahl

Achtung: Bitte verwenden Sie beim Bohren von Edelstahl immer ein Kühlmittel.




**Nr. 10502233**

## HSS PRO 15-TEILIGES BOHR-AUFSATZSET

- 15-teiliges Set enthält
  1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0 mm
- Universelle 118-Punktform zum Bohren einer Vielzahl von Materialien
- Präzisionsgeschliffene Schnittkante zum schnellen Bohren und perfekter Ausführung.
- Eingeschliffene Nut dient maximaler Genauigkeit und schnellem Span-Auswurf
- Hergestellt nach DIN-Norm 338




**Nr. 10503989**

## HSS COBALT BOHR-AUFSATZSET 15 Teile

- 15-teiliges Set enthält
  1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0 mm
- Perfektes Bohren für Edelstahl.
- 135° Splittpunkt-Schliff gewährleistet perfektes Zentrieren und verringert den Bohrdruck.
- Hohe Wärmebeständigkeit und verbesserte Verschleißfestigkeit und
- 5% Kobalt
- Hergestellt nach DIN-Norm 338




**Nr. 10503990**

## SCHWERLAST-BÜGELSÄGE

- Schwerer Bügelsägenrahmen kann über 125 kg Blattspannung erreichen, um genaues Schneiden zu gewährleisten
- Soft-Touch-Griff sorgt für festen & rutschfreien Grip
- Metallspann-Mechnismus lässt das Werkzeug länger halten
- Ergonomischer Metallrahmen erträgt höhere Blattspannung & Pilzkopfstifte verhindern Blattfreigabe.
- Stichsägen zum Sägen in engen Bereichen
- 90 – 180 Grad Blattmontage zum Sägen von großen Objekten
- Integrierte Blattaufbewahrung
- Bi-Metall-Technologie der Blätter sorgt für längere Lebensdauer




**Nr. 10504407**

## MINI-BÜGELSÄGE

- Stichsägen, ideal zum Sägen in engen oder beschränkten Bereichen
- Ergonomischer Griff zum bequemeren Sägen
- Langlebiger Metallrahmen lässt das Werkzeug länger halten
- Bi-Metall-Technologie der Blätter sorgt für längere Lebensdauer




**Nr. 10504408**

## MECHANIKER-HANDSCHUHE

- Besserer Griff, langlebige Verstärkung von Daumen, Handballen und Fingerspitzen
- Komfortabler Stirnwischer – Frottee-Einsätze
- Einfach zu fixieren – Halteband einhändig anpassen
- Passform, atmungsaktives Stretchmaterial tragen zum Komfort bei
- Ausgezeichneter Schutz Knöchel mir perforiertem Neopren gepolstert
- Haltebänder bleiben geschlossen – glatter Haken und Feststeller verursachen keine Ziehfäden und fangen keinen Unrat auf



**Nr. 10503828**

GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com

## SCHRAUBEN-GREIFER

- Spart Zeit beim Entfernen von abgerundeten, festgerosteten oder übermalten Schrauben
- Universelle, einzigartige Konzeption, passend für alle Arten von Verbindungselementen – verringert Ablöseschäden durch Treiben des Elements an den Seiten statt die Drehkraft an den Ecken anzusetzen
- Maximale Greifkraft: Umkehr-Spiralnute mit Grip nach unten
- Robuster als Werkzeugstahl: Hartstahl gewährleistet längere Lebensdauer und größere Haltbarkeit
- Mi den meisten Werkzeugen einzusetzen
- 3/8″ Innenvierkant zum Einsatz mit Handratschen, Kraftschraubenziehern und Druckluft-Schraubenschlüsseln; hexagonale Gabeln zum Einsatz mit Gabelschraubenschlüsseln, Zangen, verstellbaren Schraubenschlüsseln, Einsätze oder VISE-GRIP Gripzangen
- Grips im metrischen und britischen System




10504634 5-teiliges Basisset
Set enthält:
3/8″, 7/16″ (11 mm), ½″,
9/16″ (14 mm), 5/8″ (16 mm)




10504635 5-teiliges Verlängerungsset
Set enthält:
5/16″ – 8 mm, 10 mm, 13 mm, 11/16″, ¾″ – 19 mm




T394100 Power-Schraubengreifer,
Set enthält:
3/16″ – ½″ (4,75 mm – 12,7 mm)

**Nr. 10504634**
**Nr. 10504635**
**Nr. T394100**

## BOLZEN-GRIP BOLZENSCHRAUBEN-EXTRAKTOR-SPEZIALSET

- Spart Zeit beim Entfernen von abgerundeten, festgerosteten oder übermalten Schrauben
- Universelle, einzigartige Konzeption, passend für alle Arten von Verbindungselementen – verringert Ablöseschäden durch Treiben des Elements an den Seiten statt die Drehkraft an den Ecken anzusetzen
- Maximale Greifkraft: Umkehr-Spiralnute mit Grip nach unten
- Robuster als Werkzeugstahl: Hartstahl gewährleistet längere Lebensdauer und größere Haltbarkeit
- Mi den meisten Werkzeugen einzusetzen
- 3/8″ Innenvierkant zum Einsatz mit Handratschen, Kraftschraubenziehern und Druckluft-Schraubenschlüsseln; hexagonale Gabeln zum Einsatz mit Gabelschraubenschlüsseln, Zangen, verstellbaren Schraubenschlüsseln, Einsätze oder VISE-GRIP Gripzangen
- Grips im metrischen und britischen System
- 5-teiliges Set enthält:
  ¾″ (19 mm), 13/16″ (21 mm) 7/8″ (22 mm), 15/16″ (24 mm), 1″ (25 mm)



**Nr. T54125**

## PRO ZANGENSET

- VISE GRIP-Zangen haben induktionsgehärtete Schneiden, die länger scharf bleiben
- Zangen besitzen für maximale Greifkraft bearbeitete Backen
- Ausgeformte ProTouch-Griffe sorgen für mehr Komfort und geringeres Ermüden der Hand
- TÜV/GS zertifiziert für optimale Sicherheit & hohe Qualität
- 3-teiliges Set enthält: 6″/150 mm Diagonalschneider, 8″/200 mm Schnabelzange & 7″/180 mm Kombi-Zange




**Nr. 10505483**

## GROOVELOCK-GELENKZANGEN

- Konzipiert mit der doppelten Anzahl von Rillen als herkömmliche Rillengelenk-Zangen, um optimale Hand- & Backen-Positionen zu bieten – und herausragenden Grip.
- Speziell entwickelte, vielseitige Allzweck-Gripzange: Round, sechseckig, quadratisch & flach
- 16″/400mm Backenspanne 3-3/4″/95mm




**Ebenfalls lieferbar**
**10507195 GROOVELOCK-Gelenkzangen**
**20″/510 mm Backenspanne 4-1/2″/115 mm**

**Nr. 10507194 (16″)**

## GROOVELOCK-GELENKZANGENSET

Konzipiert mit der doppelten Anzahl von Rillenpositionen als herkömmliche Rillengelenk-Zangen, um optimale Hand- & Backen-Positionen zu bieten – und herausragenden Grip.
Speziell entwickelte, vielseitige Allzweck-Gripzange: Rund, sechskant, quadratisch & flach

3-teiliges Set enthält:
8/10/12″ (200/250/300 mm)
Zangen





**Nr. 10505513**

## GRIPZANGE MIT GEBOGENEN BACKEN PLUS DRAHTSCHNEIDER

- Sechskantstellschraube auf der Einstellschraube sorgt für zusätzliche Kontrolle des Werkzeugs bei der Freigabe und ermöglicht damit eine Feinregulierung.
- Geeignet zum Schweißen und anderen Metallarbeiten
- Gebogene Backen erzielen besseres Halten beim Fassen von Rundmaterial
- Einsatz als rutschsichere Rohrzange, Notfall-Griff, gibt der Kraft von Schraubenziehern zusätzliche Hebelkraft, oder als Allzweck-Klemme

10CR 10″/250 mm Gebogen, geraut, Backenspanne 48 mm



**Nr. T1102EL4**

GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com

## WERKZEUGTASCHE

- Eine Werkzeugtasche wie die herkömmlichen Metall-Werkzeugkästen, aber mit leichterem Gewicht und einfacher zu tragen
- Einfacher Zugriff durch weites Öffnen von oben
- Integrierte Schlaufen für Blaupausen oder Wasserwaage.

420mm x 210mm 250mm

OHNE WERKZEUG




**Nr. 10506532**

## XP VERSENKBARES MESSER

- Äußerst haltbar
- Edelstahlblatt aus einem Stück, schließt daher Spreizen aus und ist verschleißfest
- Schnelle Klingen-Freigabe, um das Wechseln der Klinge ohne Öffnen des Griffs zu ermöglichen
- Einfaches Einführen ohne Werkzeug (Magnet hält die Klingen sicher an ihrem Platz)
- Aufbewahrung für bis zu 5 Klingen
- Ausstattung mit Bi-Metall-Klinge sorgt für lange Lebensdauer




**Nr. 10507404**

## FALTMESSER

- Hochwertiges kompaktes Messer
- 45° Schnell-Wechsel-Mechanismus erhöht Produktivität sowie Sicherheit
- Verankerter Gürtelclip
- Erweiterter Daumenvorsprung
- Abisolierzange
- Ausstattung mit 5 Bi-Metallklinge sorgt für längere Lebensdauer




**Nr. 10507406**

## ORIGINAL RECORD SCHRAUBSTOCK

Starr & robust, Korpus & Gleitbacken sind aus feinkörnigem Grauguss, der auf allen Reibflächen CNC-bearbeitet ist und damit für gleichmäßige zuverlässige Funktion sorgt Backen, Griff & Hauptschnecke sind aus Stahl, besitzen ein doppelgängiges gerolltes Trapezgewinde, um die Backen mit einem Minimum an Windungen schnell von ganz geschlossen auf ganz geöffnet zu fahren

- Gussteile aus Grauguss bester Qualität
- Eingegossener Stahlgriff winkelt sich ab, bevor der Schraubstock überlastet werden kann
- Voll bearbeitet auf allen Lastaufnahmeflächen
- Sicherheitsstopp verhindert das Trennen des Schlittens vom Korpus
- Bruchfeste SG-Eisenmutter kann bei Abnutzung ersetzt werden
- Serienprüfung von Korpus- sowie Schlitten-Gussteilen
- 4" (100 mm)



**Nr. 10507771**

Ebenfalls lieferbar 10507772 Drehbasis für Schraubstock

## SCHRAUBENSCHLÜSSEL MIT SCHNELL-EINSTELLUNG

- Backe reguliert sich schnell, dadurch ist einhändige Bedienung möglich
- Aluminiumguss – leichte Ausführung 40% leichter als Standard-Rohrschlüssel aus Gusseisen
- Ergonomischer Griff – ideal für starkes Drehmoment und maximalen Komfort
- Schmiede-Hakenbacke – 58 mm Backenspanne Ideal für Leitungsdurchmesser bis zu 38 mm
- Angeschnittene Zähne – ideal für die meisten Oberflächen, einschließlich schwarzem, galvanisiertem PVC und Kupferleitungen sowie Muttern, Schrauben und Kupplungen
- Größe 58 mm, Backenspanne 3 – 58 mm




**Nr. 10503642**

## VISE GRIP 4-teiliges GRIPZANGENSET MIT TASCHE

**Fragen Sie nach dem Namen!**

- Freigabe ist kontrolliert & kann mit einer Hand bedient werden
- Leicht aus jedem Winkel zu öffnen durch einfaches Ziehen – kein Ausüben von Druck auf den Auslöser erforderlich
- Mehr Fingerfreiheit für große Hände & diejenigen, die Handschuhe tragen müssen
- Keine Quetschkanten
- Sechskantstellschraube erlaubt Feinregulierung & zusätzliche Kontrolle des Werkzeugs bei Freigabe

Set enthält:
10"/250 mm Gebogene Gripzange – Aufnahmekapazität 48 mm
7"/175 mm Gripzange mit gebogenen Backen – Aufnahmekapazität 29 mm
6"/150mm Schnabel-Gripzange mit Drahtschneider – Aufnahmekapazität 51 mm
5"/125mm Gripzange mit gebogenen Backen plus Drahtschneider – Aufnahmekapazität 29 mm

IRWIN VISE-GRIP




**Nr. T71**

GEARWRENCH®

Eine Auswahl der meistverkauften Gearwrench-Produkte finden Sie auf den folgenden Seiten, den Gearwrech-Gesamtkatalog können Sie separat beziehen, bitte fordern Sie Ihr Exemplar bei uns an. Um auf dem aktuellen Stand neuer Gearwrench-Produkte zu bleiben und Online-Demos einiger dieser Produkte zu sehen, gehen Sie bitte auf www.gearwrench.com



GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com

## 15-teiliges KOMBI-SCHRAUBENSCHLÜSSELSET OHNE RATSCHE, LANGMODELL, METRISCH

Set enthält –

8 – 22 mm Kombi-Schraubenschlüssel ohne Ratsche



**Nr. GW81902**

## 3-teiliges GLANZPOLIERTES RATCHENSET

Set enthält -

¼", 3/8" & ½" Gewinde



**Nr. GW81206**

## 3-teiliger RATSCHENSETMIX – GEPOLSTERTER GRIFF

¼ , 2, 3/8", & 3/8" Flexi




**Nr. GW81203**

## 21-teiliges STTECKSCHLÜSSELSET 3/8" GEWINDE


Set enthält
6 Pt. Tiefer metrischer Steckschlüssel 10 – 18 mm
12 Pt. Metrischer Standard-Steckschlüssel 10 – 19 mm
3" Verlängerung
6" Verlängerung
Glanzpolierte tropfenförmige Ratsche



**Nr. GW80559**

## 10-teiliges SCHRAUBENZIEHERSET

Set enthält:
#0 x 2 1/2", #1 x 3 " Pozidriv
#1 x 4", #3 x 5" Pozidriv mit Sechskant-Polster
1/8" x 3", 3/16" x 4" Schlitz mit Kastenspitze
¼" x 4 ", 5/6" x 6" Schlitz mit Sechskant-Polster
#1 x 3" Kreuz
#2 x 4" Kreuz mit Sechskant-Polster



**Nr. GW80060**

## 4-teiliges SCHRAUBENZIEHERSET, EXTRA LANG

Set enthält
- 3/8" x 16" Schlitz
- 3/6" x 10" Schlitz mit Kastenspitze
- 3/8" x 12" Schlitz mit gerundeter Trapezspitze
- #2 x 16" Kreuz



**Nr. GW80059**

## 12-teiliges MINI-SCHRAUBENZIEHERKOMBISET

Set enthält

60 mm Schlitz – 1,5mm, 2,0 mm, 2,5 mm
60 mm Kreuz - #00, #0, #1
60 mm Torx – T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10



**Nr. GW80057**

## 7-teiliges KOMBI-RATSCHEN-SCHRAUBENSCHLÜSSELSET, METRISCH

Set enthält

10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm,17 mm, 19 mm
Flexi-Ratschen-Schraubenschlüssel



**Nr. GW9900**

GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com

## 7-teiliges KOMBI-RATSCHEN-SCHRAUBENSCHLÜSSELSET, METRISCH

8 mm,10 mm,12 mm,13 mm,14 mm,15 mm,18 mm
Kombi-Ratschen-Schraubenschlüssel



**Nr. GW9417**

## 40-teiliges RATSCHEN-SCHRAUBENZIEHER-SET

- GearDriver-Griff (Rot)
- GearDriver Kurzgriff (Rot)
- GearDriver T-Griff (Rot)
- 3½" & 2 x ¼" Magnetischer Bit-Schaft
- 3½" & 2 x ¼" Gewindesockel-Schaft
- 11" x ¼" Gewinde 180° Flexi-Bit-Schaft
- 11" x ¼" Gewinde 180° Flexi-Sockel-Schaft
- Adapter zum Verbinden von zwei ¼" Schäften
- 30 Aufsatzstücke (Bits)

| | |
|---|---|
| Sechskant-Bit | 3mm – 8mm |
| Sechskant-Bit | 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", ¼",5/16" |
| Kreuz-Bit | #0, #1, #2, #3 |
| Schlitz-Bit | 4mm, 5.5mm, 6.5mm, 5/32",7/32"1/4" |
| Torx-Bit | T-8, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40 |



**Nr. GW8940**

## 40PC METRISCES SET-GEWINDEBOHRER & AUSFORMWERKZEUG

- Ratschen-'T'-Schraubenschlüssel für Gewindebohrer & Ausformwerkzeug
- Kleiner mittlerer Gewindebohrer-Aufsatz
- Ausformwerkzeug-Adapter
- Gleit-'T' für Adapter
- 17 Gewindebohrer
- 17 Ausformwerkzeuge
- Gewindelehre
- 5 Schraubenzieher



**Nr. GW3886**

## WERKZEUG FÜR KEILRIPPENRIEMEN

Set enthält -

- Langen Stab
- GearWrench ® Spezial-Ratschen-Schraubenschlüssel 3/8"(9,53 mm), 1/2"(12,7 mm) und 3/4"(19,05 mm) Adapter
- 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm & 19 mm 6 Pt.. Steckeinsatz
- 13 mm, 14 mm & 15 mm Hahnenfuß



**Nr. GW3680**

## UNIVERSELLES MAGNETISCHE TEILEABLAGE – RECHTECKIG

- Innen magnetisch zum sicheren Ablegen von Metallteilen
- Verstellbar, um Teile horizontal oder vertikal sicher abzulegen
- Magnet mit Gummibeschichtung als Oberflächenschutz
- Bestens geeignet zur Montage auf Werkzeugkästen.




**Nr. GW83115**

## WENDE-MONTIEREISEN, AUSZIEHBAR

- Ausziehbar von 450 mm/18" bis 740 mm/29" - passend für Ihren Werkzeugkasten
- 180° regulierbarer Wendekopf = einzigartige Hebelkraft
- 14 Feststellpositionen = unschlagbarer Zugriff



**Nr. GW82220**

## 3-teiliges DOUBLE-X ZANGENSET

Set enthält
- 13" Gerade
- 12,75" 45 Grad
- 12,62" Entenschnabel



**Nr. GW82101**

## 12-teiliges XL X-BEAM KOMBI-SCHRAUBENSCHLÜSSELSET OHNE RATSCHE, METRISCH

Set enthält
- 8 – 19 mm X Beam Kombi-Schraubenschlüssel



**Nr. GW81912**

GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com

## 29″ BIS 48″ WENDE-MONTIEREISEN, AUSZIEHBAR

Das neue GearWrench Montiereisen ist von 24 auf 48 Zoll ausziehbar und arbeitet wie ein Standard-Montiereisen, bietet aber Flexibilität im Wendekopf und in der Länge.

Das neue, auf 48 Zoll ausziehbare Montiereisen hält der Kraft von 400 Pfund stand, besitzt einen Kopf aus einer Schmiedelegierung, der in 14 Winkelstellungen verstellbar ist und sich um 180 Grad dreht. Techniker und Werkzeugbenutzer in Automobil-, Bau- und Stahlindustrie sowie Gewerbe profitieren von der leichten Rohrausführung sowie besserem Zugang in Anwendungen, in denen Heben und Verschieben erforderlich ist.

Bessere Reichweite und Hebelkraft durch Ausziehen, zum Verstauen in Ihrem Werkzeugkasten zusammenschieben.

Wenden bis zu 180° erzeugt größere Hebelkraft

14 Feststellpositionen gewähren unübertroffenen Zugang








Nr. GW82248

## 2-TEILIGES ROTO-RATSCHENSET - GEPOLSTERTER GRIFF

- 6.5″ Ratsche ¼″ Gewinde
- 10″ Ratsche 3/8″ Gewinde
- Feiner Zahn - 72 Zähne
- Gepolsterter Griff aus zwei Materialien
- Kopf rotiert um 189 Grad
- Weniger als 5 Grad Schwungbogen, dadurch besserer Zugriff auf engstem Raum







Nr. GW81223

## 7-teiliges MAGNETISCHES ÖLZAPF-BUCHSENSET

- 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm & 19 mm magnetische Ölzapf-Buchsen
- 3/8″ (20 mm) GearRatschen-Griff
- Magnetkern
- Oberflächen-Gewindetechnologie
- Geriffelter ″Blitzring″ ermöglicht schnelle Montage und Demontage
- Eloxiertes farbkodiertes Aluminium
- Passt für die meisten inländischen und importierten Fahrzeuge
- Passt für 3/8″ Gewinde von Standard-Ratchen- und GearRatschen-Griffe
- Gezackte Kanten bieten zusätzlichen Halt bei schwer zu erreichenden Befestigungselementen



Nr. GW3870

## FLEXI-GRIFFE 3/8″ & 1/2″ GEWINDE

**GW81221** Glanzpolierter Flexi-Griff - 12″ x 3/8″ Gewinde
**GW81307** Glanzpolierter Flexi-Griff - 15″ x 1/2″ Gewinde
**GW81308** Glanzpolierter Flexi-Griff - 24″ x 1/2″ Gewinde




Nr. GW81221
Nr. GW81307
Nr. GW81308

## SCHRAUBENSCHLÜSSEL MIT ELEKTRONISCHEM DREHMOMENT

- Schmale, abgedichtete, tropfenförmige Ratschen-Kopfform, dadurch besserer Zugang, größere Kraft und verbesserter Staubschutz.
- Von hinten beleuchteter LCD-Bildschirm in stoßfestem Gehäuse zum einfachen Ablesen von Drehmoment-Werten
- Summer und rote, gelbe, grüne Lichter, um den Nutzer auf das Erreichen des Ziel-Drehmoments aufmerksam zu machen
- Zahnrad mit 60 Zähnen mit 6° Ratschbogen
- +/- 2% CW, +/- 3% CCW von 20% bis 100% Nennleistung
- Vier einfache Knöpfe: Stromzufuhr (Ein/Aus)
  Einheit (Konvertierungseinheiten)
  Zieldrehmoment NACH OBEN
  Zieldrehmoment NACH UNTEN

**GW85070 3/8″ Gewinde**
10-110 ft/lbs
13,6 – 135,6 Nm

Ebenfalls lieferbar –
**GW85071 ½″ Gewinde**
25 – 250 ft/lbs
33,9 – 339 Nm



Nr. GW85070
Nr. GW85071

## SCHRAUBENSCHLÜSSEL MIT ELEKTRONISCHEM DREHMOMENT

- Flexible Spitze kann zum schnellen Arbeiten in gerader Position wie ein Schraubenzieher als Feststeller eingesetzt werden und dann als Hebelkraft zum Anwenden des spezifischen Drehmoment-Wertes auf 90 Grad umgestellt werden.
- Grünes Licht zeigt eingeschalteten Strom an
- Rotes Licht und Summer signalisieren das Erreichen eines bestimmten Drehmoments.

**GW85072 ¼″ Gewinde**
12 bis 120 in/lb




Nr. GW85072

GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1592 774333
Fax: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com
www.albadiagnostics.com

DEUTSCHLAND
Wolfgang Decker
Tel: +49 2631 73994
Fax: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

REST OF EUROPE
Carlos Da Costa
Tel: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com

## MICROFLEX MIDNKNIGHT SCHWARZE PUDERFREIE NITRIL-HANDSCHUHE

- Der meistverkaufte Handschuh in den USA, exklusiv über Alba Diagnostics zu beziehen.
- Puderfreie Nitril-Handschuhe, hergestellt aus 40% robusterem & widerstandsfähigerem Material als ihre Konkurrenten in Europa.
- Dieser Handschuh enthält in seiner Zusammensetzung 50% mehr Nitrilverbindung und sorgt dadurch für erhöhten Komfort.

**Für alle Anwendungen im Fahrzeugbereich, bei denen Latex nicht eingesetzt werden kann.**




**Nr. ALB30804**

## MICROFLEX DIAMOND GRIP PUDERFREIE LATEX-HANDSCHUHE

- Der erste in den USA lieferbare puderfreie Latexhandschuh exklusiv bei Alba Diagnostics.
- 50% kräftiger und widerstandsfähiger als seine engsten Konkurrenten: Weniger Ein- oder Ausreißen beim Anziehen
- Verringert allergische Reaktionen: Diamond Grip enthält nur 7% der Proteine, die sich in jedem anderen gepuderten Gummihandschuh finden.
- Ein strapazierfähiger Handschuh, der beides bietet, Qualität & Zuverlässigkeit.
- HSE-Leitlinien führen aus "Wenn Sie Latex verwenden müssen, wählen Sie puderfreie Handschuhe mit wenig Proteinen. Der Proteinanteil muss unter 50mcg/g liegen."
- Diamond Grip liegt bei nur 30mcg/g

http://www.hse.gov.uk/latex/law.htm




**Nr. ALB30711**

## MICROFLEX DURA FLOCK NITRIL-HANDSCHUHE MIT BEFLOCKTER INNENSEITE

- 100% Nitril, Handschuh ohne Latex
- Äußerst angenehme Langzeit-Trageeigenschaften, geringere Handermüdung
- Exklusive extradünne feuchtigkeitsabsorbierende Flockauskleidung hält die Hände trocken, komfortabel & geschützt
- Rundum strukturiert für festen, verlässlichen Griff
- 25% dicker als Standard-Einweghandschuhe




**Nr. ALB30849**


## MICROFLEX SUPRENO PUDERFREIE BLAUE NITRILE-HANDSCHUHE

Für Fahrzeuganwendungen, bei denen beständiger Griff und Zuverlässigkeit erforderlich sind und bei denen bestimmte Chemikalien eingesetzt werden. Die beste Kombination aus Haltbarkeit und Sicherheit vor den täglichen Gefahren

Supreno bietet Festigkeit & außergewöhnliche Belastbarkeit mit einem komfortablen Handschuh.





**Nr. ALB30838**










**UNITED KINGDOM**
Alba Diagnostics Ltd
Bankhead Avenue
Bankhead Industrial Estate
Glenrothes
Fife
Scotland KY7 6JG
T: +44 (0)1592 774333
F: +44 (0)1592 774777
marketing@albadiagnostics.com

www.albadiagnostics.com
www.brakefluidtester.com

**GERMANY**
Wolfgang Decker
T: +49 2631 73994
F: +49 2631 77630
wdeckerneuwied@t-online.de

**REST OF EUROPE**
Carlos Da Costa
T: +33 632562972
carlos.dacosta@albadiagnostics.com